




サンプル画像



サンプル画像



ウェザーステーション ワイヤレスタイプMax150

VantageVUE

風向・風速・温度・湿度・雨量・気圧・室内温度・室内湿度を測定するケーブル総合気象観測システムです。

- 風向は16方位表示ですが10分間の優位方向の表示もします
- 屋外温度・湿度と室内温度・湿度が同時に表示しますので差を確認できます
- 風速と温湿度を組み合わせ、一般的に言われる体感温度を冷風指数として表示します
- また表示切替で結露の気温、露点温度の表示もいたします
- 雨量は1日の積算雨量だけでなく、降り始めからの雨量に現在の雨足の強度も表示可能
- 観測地点の緯度・経度・標高を入力することで日の出・日の入りの時間を表示することができます
- 気圧のデータを基にアイコンによる予測します。各種データによる12時間後の天候の予測が可能
- アラーム機能は各種データ毎にハイ&ローの設定可能

- <屋外センサー部> <コンソールボックス>
- 風向計センサー ○モニタ表示
 - 風速計センサー ○気圧計センサー
 - 温度計センサー ○室内温度計センサー
 - 湿度計センサー ○室内湿度計センサー
 - 雨量計センサー ○無線機搭載
 - 無線機搭載

- <ウェザーリンク> <設置用パイプ>
- データロガー ○25~44φmm
 - USB接続ケーブル

風向	0~360° (Min:1°)	精度±3° 16方位
風速	0.5~80m/s (MPHを交換してm/sにて)	
温度	屋外	-40~65°C (Min:1°C) 精度±0.5°C
	屋内	0~60°C (Min:0.1°C) 精度±0.5°C
湿度	屋外	1~100% RH (Min:1%) 精度±3%
	屋内	1~100% RH (Min:1%) 精度±3%
日間/暴風雨の雨量	0.0~999.8mm (Min:0.2mm)	精度4%
月間/年間雨量	0.0~6553mm (Min:0.2mm)	精度4%
雨量率	0.0~1016mm/hr (Min:0.2mm)	精度5%
露点	-76~54°C (Min:1°C)	精度±1.5°C
熱指数 (Heat Index)	-40~74°C (Min:1°C)	精度±1.5°C
冷風指数	-79~57°C (Min:1°C)	精度±1.0°C
気圧	540~1100hPa (Min:0.1hPa)	精度±1.0hPa
時間	24時間 (Min:1分)	精度8秒/月
日付	月/日 (Min:日)	精度±8秒/月
コンソール動作温度範囲	+60°C	
電源	センサー部	ソーラー+バッテリー
	表示部	ACアダプター DC5V 200mA
無線機	周波数: 920MHz帯 Max: 150m	

4011001	ヴァンテージビュー	6250JP	¥ 120,000 (132,000)
4011002	ウェザーリンク データロガー・USB 接続ケーブル 英語版	6510USB	¥ 49,800 (54,780)
4011005	ポール&三脚セット	7716	¥ 38,400 (42,240)
4011006	ユニバーサルシェルター	6618	¥ 38,400 (42,240)
4011007	ソーラーパワーキット ソーラーパネル・バッテリー 1.4Ah	6614	¥ 94,800 (104,280)

無電源観測システム 温度計・湿度計タイプ

OT-W2014-2TH

ウェザーステーションのデータを携帯電話網を使用しデータサーバーに伝送します。

商品構成	温湿度計センサー	OT-110S	-20 ~ 50°C	0 ~ 100%RH (一体型)
	温度計センサー	OT-120S	-20 ~ 50°C	
	湿度計センサー	OT-220S	0 ~ 100%RH	
	接続用端子ユニット			
	データロガー		220×50×150mm	1.3k
	シェルター 105Φ×252mm	OT-W2014-2TH	温湿度用 / 温度計用 / 湿度計用	
	支柱		ポール 60.5Φmm-2.0m	
	太陽電池モジュール		要打合せ	
	コントローラー			
	ディープサイクルバッテリー			
収納ケース (バッテリー用)				
収納ケース		300×400×160mm		
収納ケース		150×250×120mm		

4011008	ウェザーステーション 温度・湿度・シェルター・コントローラー・バッテリー	OT-W2014-2TH	OPEN
4011009	ウェザーステーション 温度・湿度・シェルター・コントローラー・バッテリー	OT-W2014-2THK	OPEN
4011010	温湿度センサー 温湿度一体型センサー		OPEN
4011011	ケーブル MVVS	1m	OPEN
4011012	温度計センサー		OPEN
4011013	温度計センサー 検定付		OPEN
4011014	ケーブル		OPEN
4011015	シェルター		OPEN
4011016	温度計センサー		OPEN
4011017	ケーブル		OPEN
4011018	シェルター		OPEN
4011019	データロガー	OT-W2014-2TH	OPEN
4011020	フロントエンドユニット端子台	OT-W2014-2F	OPEN
4011021	太陽電池モジュール		OPEN
4011022	充放電コントローラー 20A	SS-20L	¥ 26,000 (28,600)
4011023	ケーブル		OPEN
4011024	バッテリー		OPEN
4011025	ケーブル		OPEN
4011026	格納ケース (バッテリー用)		OPEN
4011027	携帯電話網通信ユニット/データ通信 SIM ユニット		OPEN
4011028	支柱 SUS製	2m	OPEN
4010018	格納ケース	300×400×160mm	OPEN
4010019	格納ケース	150×250×150mm	OPEN