

ウェザーステーション ケーブル30m付 ケーブル・ヴァンテージプロ2

風向・風速・温度・湿度・雨量・気圧・室内温度・室内湿度を測定するケーブル総合気象観測システムです。

- 風向は16方位表示ですが10分間の優位方向の表示もします
- 屋外温度・湿度と室内温度・湿度が同時に表示しますので差を確認できます
- 風速と温湿度を組み合わせて、一般的に言われる体感温度を冷風指数として表示します
- また表示切替で結露の気温、露点温度の表示もいたします
- 雨量は1日の積算雨量だけでなく、降り始めからの雨量に現在の雨足の強度も表示可能
- 観測地点の緯度・経度・標高を入力することで日の出・日の入りの時間を表示することができます
- 気圧のデータを基にアイコンによる予測します。各種データによる12時間後の天候の予測が可能
- アラーム機能は各種データ毎にハイ&ローの設定可能

- <屋外センサー部>
- 風向/風速センサー12m付
 - 温度計センサー
 - 湿度計センサー
 - 雨量計センサー
 - SIMハウジング
 - ケーブル30m (SIM→ボックス)

- <コンソールボックス>
- モニタ表示
 - 気圧計センサー
 - 室内温度計センサー
 - 室内湿度計センサー

- <ウェザーリンク>
- データロガー
 - USB接続ケーブル

- <設置用パイプ>
- 32~44φmm

<仕様>

風向	0~360° (Min: 1°) 精度±3° 16方位
風速	0.4~80m/s (MPHを変換してm/sにて)
屋外温度	-40~65°C (Min: 1°C) 精度±0.5°C
屋内温度	0~60°C (Min: 0.1°C) 精度±0.5°C
屋外湿度	0~100% RH (Min: 1%) 精度±3%
屋内湿度	0~100% RH (Min: 1%) 精度±3%
日間/暴風雨の雨量	0.0~999.8mm (Min: 0.2mm) 精度4%
月間/年間雨量	0.0~9999mm (Min: 0.2mm) 精度4%
雨量率	0.0~2438mm/hr (Min: 0.2mm) 精度5%
露点	-76~54°C (Min: 1°C) 精度±1.5°C
熱指数 (Heat Index)	-40~74°C (Min: 1°C) 精度±1.5°C
冷風指数	-79~57°C (Min: 1°C) 精度±1.0°C
気圧	540~1100hPa (Min: 0.1hPa) 精度±1.0hPa
時間	24時間 (Min: 1分) 精度8秒/月
日付	月/日 (Min: 日) 精度±8秒/月
センサーサイト動作温度範囲	+60°C
電源 センサー部	専用ケーブルにて表示部より供給
電源 表示部	単二形アルカリ乾電池×3 + ACアダプター
ケーブル	30m



サンプル画像



サンプル画像



屋外用センサー



コンソールボックス



サンプル画像 (日本語対応)



サンプル画像 (日本語対応)

4012001	ケーブル・ヴァンテージプロ2 英語版	6152C	¥ 188,000 (206,800)
4012002	ウェザーリンク データロガー・USB接続ケーブル 英語版	6510USB	¥ 49,800 (54,780)
4012005	雨量計用ヒーター コーン付 ACアダプタ ケーブル15m	No.7721	¥ 84,000 (92,400)
4011007	ソーラーパワーキット	No.6614	¥ 94,800 (104,280)
4011005	ポール&三脚セット	No.7716	¥ 38,400 (42,240)

販売終了

ウェザーステーション ソーラーMAX150m付 ワイヤレスヴァンテージプロ2

風向・風速・温度・湿度・雨量・気圧・室内温度・室内湿度を測定するワイヤレスタイプの総合気象観測システムです。

- 風向風速計を北向きに雨量計を南向きに設置することで測定可能
- 屋外温度・湿度と室内温度・湿度が同時に表示しますので差を確認できます
- 風速と温湿度を組み合わせて、一般的に言われる体感温度を冷風指数として表示します
- また表示切替で結露の気温、露点温度の表示もいたします
- 雨量は1日の積算雨量だけでなく、降り始めからの雨量に現在の雨足の強度も表示可能
- 観測地点の緯度・経度・標高を入力することで日の出・日の入りの時間を表示することができます
- 気圧のデータを基にアイコンによる予測します。各種データによる12時間後の天候の予測が可能
- アラーム機能は各種データ毎にハイ&ローの設定可能
- 無線機: 920MHz帯での周波数ホッピング方式で技適を取得した無線を採用しています。
- 風向/風速センサー12m付

<仕様>

風向	0~360° (Min: 1°) 精度±3° 16方位
風速	0.4~89m/s (MPHを変換してm/sにて)
屋外温度	-40~65°C (Min: 1°C) 精度±0.5°C
屋内温度	0~60°C (Min: 0.1°C) 精度±0.5°C
屋外湿度	1~100% RH (Min: 1%) 精度±3%
屋内湿度	1~100% RH (Min: 1%) 精度±3%
日間/暴風雨の雨量	0.0~999.8mm (Min: 0.2mm) 精度4%
月間/年間雨量	0.0~6553mm (Min: 0.2mm) 精度4%
雨量率	0.0~2438mm (Min: 0.2mm) 精度5%
露点	-76~54°C (Min: 1°C) 精度±1.5°C
熱指数 (Heat Index)	-40~74°C (Min: 1°C) 精度±1.5°C
冷風指数	-79~57°C (Min: 1°C) 精度±1.0°C
気圧	540~1100hPa (Min: 0.1hPa) 精度±1.0hPa
時間	24時間 (Min: 1分) 精度8秒/月
日付	月/日 (Min: 日) 精度±8秒/月
センサーサイト動作温度範囲	-40~65°C
電源 センサー部	ソーラーリチウムバッテリー
電源 表示部	単二形アルカリ乾電池×3 + ACアダプター
無線機	周波数: 920MHz帯 Max: 150m

4012006	ワイヤレス・ヴァンテージプロ2 英語版	6152JP	¥ 204,000 (224,400)
4012007	ウェザーリンク データロガー・USB接続ケーブル 英語版	6510USB	¥ 49,800 (54,780)
4012005	雨量計用ヒーター コーン付 ACアダプタ ケーブル15m	No.7721	¥ 60,000 (66,000)
4011007	ソーラーパワーキット	No.6614	¥ 82,000 (90,200)
4011005	ポール&三脚セット	No.7716	¥ 33,000 (36,300)