



AM-01U AM-02U

デジタル風速・温度計／風速・温度・湿度計 AM-01U/AM-02U

- ホールド機能
- MAX-MIN機能
- アベレージ機能 (1分/3分/5分/10分) ※時計が必要

AM-01U		AM-02U	
レンジ	風速0.4~20m/s 温度-10~50°C	レンジ	風速0.4~20m/s 温度-10~50°C 湿度5~95%RH
電源	単4形アルカリ乾電池×2(連続40時間)	電源	単4形アルカリ乾電池×2(連続50時間)
サンプリング	1回/秒	サンプリング	1回/秒
サイズ	50.9(W)×132.9(H)×24.7(D)mm	サイズ	50.9(W)×132.9(H)×24.7(D)mm
重量	135g	重量	138g

4017001	デジタル風速・温度計	AM-01U	¥ 22,000 (24,200)
4017002	デジタル風速・温度・湿度計	AM-02U	¥ 26,400 (29,040)



CTH-01U IR-01U

デジタル温度・湿度計／放射温度・周囲温度計 CTH-01U/IR-01U

- ホールド機能
- MAX-MIN機能
- アベレージ機能 (1分/3分/5分/10分) ※時計が必要

CTH-01U		IR-01U	
レンジ	温度 0~60°C 湿度 5~95%RH	レンジ	周囲温度 -10~60°C 放射温度 -30~550°C
電源	単4形アルカリ乾電池×2(連続20時間)	電源	単4形アルカリ乾電池×2(連続20時間)
サンプリング	1回/秒	サンプリング	2回/秒
サイズ	50.9(W)×132.9(H)×24.7(D)mm	サイズ	50.9(W)×132.9(H)×24.7(D)mm
重量	120g	重量	128g

4017003	デジタル温度・湿度計	CTH-01U	¥ 23,700 (26,070)
4017004	デジタル放射温度・周囲温度計	IR-01U	¥ 16,500 (18,150)



KT-01U 1ch KT-02U 2ch

デジタル温度計 1ch/2ch KT-01U/KT-02U

- ホールド機能
- MAX-MIN機能
- 直読式(アナログ)
- AVERAGE
- バックライト

KT-01U		KT-02U	
レンジ	Kセンサーによる	レンジ	Kセンサーによる
電源	単4形アルカリ乾電池×2(連続250時間)	電源	単4形アルカリ乾電池×2(連続250時間)
サンプリング	1回/秒	サンプリング	1回/秒
サイズ	50.9(W)×132.9(H)×24.7(D)mm	サイズ	50.9(W)×132.9(H)×24.7(D)mm
重量	123g	重量	127g

4017005	デジタル温度計 1ch	本体のみ	KT-01U	¥ 17,600 (19,360)
4017006	デジタル温度計 2ch	本体のみ	KT-02U	¥ 19,800 (21,780)
4035017	シース型温度センサー	-50~300°C	LK-300S	¥ 8,800 (9,680)
4035020	表面用温度センサー	0~600°C	LK-250	¥ 17,000 (18,700)



PG-01U DPG-01U

デジタル絶対気圧計／差圧計 PG-01U/DPG-01U

- ホールド機能
- MAX-MIN機能
- アベレージ機能 (1分/3分/5分/10分) ※時計が必要

PG-01U		DPG-01U	
レンジ	300~1200hPa(±3hPa)	レンジ	0~1.00hPa
電源	単4形アルカリ乾電池×2(連続600時間)	電源	単4形アルカリ乾電池×2(連続50時間)
サンプリング	2回/秒	サンプリング	2回/秒
サイズ	50.9(W)×132.9(H)×24.7(D)mm	サイズ	50.9(W)×132.9(H)×24.7(D)mm
重量	119g	重量	117g

4017009	デジタル絶対気圧計	PG-01U	¥ 26,700 (29,370)
4017010	デジタル差圧計	DPG-01U	¥ 25,500 (28,050)



LX-01U RM-01U

デジタル照度計／回転計 LX-01U/RM-01U

- ホールド機能
- MAX-MIN機能
- アベレージ機能 (1分/3分/5分/10分) ※時計が必要

LX-01U		RM-01U	
レンジ	0~200,000Lux	レンジ	100.0~99,999rpm
電源	単4形アルカリ乾電池×2(連続150時間)	電源	単4形アルカリ乾電池×2(連続30時間)
サンプリング	1回/秒	サンプリング	2回/秒
サイズ	50.9(W)×132.9(H)×24.7(D)mm	サイズ	50.9(W)×132.9(H)×24.7(D)mm
重量	123g	重量	115g

4017011	デジタル照度計	LX-01U	¥ 25,300 (27,830)
4017012	デジタル回転計	RM-01U	¥ 17,600 (19,360)



MM-01U MM-02U

デジタル水分計／水分・温度・湿度計 MM-01U/MM-02U

- ホールド機能
- MAX-MIN機能
- アベレージ機能 (1分/3分/5分/10分) ※時計が必要

MM-01U		MM-02U	
レンジ	ブナ:8.8%~54.8% オーク:7.0~47.9% セメント/コンクリート:0.9~22.1% モルタル:0.7~8.6% レンガ:0.1~16.5%	レンジ	ブナ:8.8%~54.8% オーク:7.0~47.9% セメント/コンクリート:0.9~22.1% モルタル:0.7~8.6% レンガ:0.1~16.5% 温度:0~60°C / 湿度:10~90%RH
電源	単4形アルカリ乾電池×2(連続150時間)	電源	単4形アルカリ乾電池×2(連続150時間)
サンプリング	1回/秒	サンプリング	1回/秒
サイズ	50.9(W)×132.9(H)×24.7(D)mm	サイズ	50.9(W)×132.9(H)×24.7(D)mm
重量	119g	重量	121g

4017013	デジタル水分計	MM-01U	¥ 21,200 (23,320)
4017014	デジタル水分・温度・湿度計	MM-02U	¥ 25,500 (28,050)