



testo810



testo610

デジタル放射温度計/デジタル温湿度計 testo810/testo610

放射温度 計測範囲: -30 ~ 300°C 分解能: 0.1°C 精度: ±2.0°C (-30 ~ +100°C) スポット比: 6:1	気体温度 計測範囲: -10 ~ 50°C 分解能: 0.1°C 精度: ±0.5°C 単位: °C/°F	湿度 計測範囲: 5 ~ 59% RH 分解能: 0.1% RH 精度: ±2.5% RH (5 ~ 95% RH) 単位: %RH, WB (湿球温度), td (露点)	動作温度: -10 ~ 50°C バッテリーの種類: 単4アルカリ乾電池×2本 バッテリーの寿命: 50時間/200時間 外形寸法: 119×46×25mm 重量(電池含む): 90g
--	---	--	--

4018001	デジタル放射温度気体温度計	testo810	¥ 16,000 (17,600)
4018002	デジタル温湿度計	testo610	¥ 20,000 (22,000)



testo606-1



testo606-2

デジタル水分計/デジタル水分・温湿度計 testo606-1/testo606-2

材料水分 計測範囲: 0 ~ 54.8質量% 分解能: 0.1 精度: ±1% (電気伝導率計測値に対して)	気体温度 計測範囲: -10 ~ 50°C 分解能: 0.1°C 精度: ±0.5°C 単位: °C/°F	湿度 計測範囲: 5 ~ 95% RH 分解能: 0.1% RH 精度: ±2.5% RH 単位: %RH, WB (湿球温度), td (露点)	動作温度: -10 ~ 50°C バッテリーの種類: 単4アルカリ乾電池×2本 バッテリー寿命: 200時間/30時間 外形寸法: 119×46×25mm 重量(電池含む): 90g
---	---	---	---

4018003	デジタル水分計	testo606-1	¥ 15,000 (16,500)
4018004	デジタル水分・温湿度計	testo606-2	¥ 25,000 (27,500)



testo510



testo511

デジタル差圧計/デジタル絶対気圧計 testo510/testo511

差圧力 計測範囲: 0 ~ 100 hPa 分解能: 0.01 hPa 精度: ±0.03hpa (0 ~ 0.30hpa) ±0.05hpa (0.31 ~ 1.00hpa) ±0.1hPa+計測値の1.5%) (1.01hPa ~ 100hPa)	気圧 計測範囲: 300 ~ 1,200 hPa 分解能: 0.1 hPa 精度: ±3.0 hPa 単位: hPa, mbar, Pa, mmH ₂ O, mmHg, inH ₂ O, inHg, psi	動作温度: 0 ~ 50°C バッテリーの種類: 単4アルカリ乾電池×2本 バッテリーの寿命: 500時間(バックライトオフの場合) 外形寸法: 119×46×25mm 重量(電池含む): 85g/90g
---	---	--

4018005	デジタル差圧計	testo510	¥ 21,000 (23,100)
4018006	デジタル絶対気圧計	testo511	¥ 24,000 (26,400)



testo460



testo540

デジタル回転計/デジタル照度計 testo460/testo540

回転数 計測範囲: 100 ~ 29,999rpm 分解能: 0.1 rpm (100 ~ 999.9rpm) 1rpm (1,000 ~ 29,999rpm) 精度: 計測値の±0.02% 単位: rpm, rps	照度 計測範囲: 0 ~ 99,999 lx 分解能: 1 lx (0 ~ 19,999 lx) 10 lx (20,000 ~ 99,999 lx) 精度: ±3% (基準との比較) 単位: lux (lx), Footcandle	動作温度: 0 ~ 50°C バッテリーの種類: 単4アルカリ乾電池×2本 バッテリー寿命: 20時間(バックライトオフの場合) 外形寸法: 119×46×25mm 133×46×25mm 重量(電池含む): 85g/95g
---	--	---

4018007	デジタル回転計	testo460	¥ 22,000 (24,200)
4018008	デジタル照度計	testo540	¥ 20,000 (22,000)



testo410-1



testo410-2

デジタル風速計/デジタル風速・温湿度計 testo410-1/testo410-2

風速 計測範囲: 0.4 ~ 20m/s 分解能: 0.1m/s 精度: ±(0.2 m/s + 計測値の2%) 単位: m/s, km/h, fpm, mph, knots	温度 計測範囲: -10 ~ 50°C 分解能: 0.1°C 精度: ±0.5°C 単位: °C/°F	湿度 計測範囲: 5 ~ 95% RH 分解能: 0.1% RH 精度: ±2.5% RH (5 ~ 95% RH) 単位: %RH, WB (湿球温度), td (露点)	動作温度: -10 ~ 50°C バッテリーの種類: 単4アルカリ乾電池×2本 バッテリーの寿命: 410 - 1: 100時間 410 - 2: 60時間 (バックライトオフの場合) 外形寸法: 133×46×25mm (保護キャップ装着時) 重量(電池含む): 100g
---	---	--	---

4018009	デジタル風速計	testo410-1	¥ 15,000 (16,500)
4018010	デジタル風速・温湿度計	testo410-2	¥ 23,000 (25,300)