



エアフローテストマスター 風速/風量/温度/湿度

商業・公共施設からオフィス、住宅内までワンタッチ環境測定。
測定数値は大画面液晶モニターに瞬時に表示。シンプル操作。コンパクトボディ。
照度管理の「ルクステストマスター」、風速・風量・温度・湿度測定「エアフローテストマスター」。

用途：室内、手術台、作業台、建築設計、トンネル等の
照度測定/工場・住宅・オフィス・学校・公共施設
等の風速風量・温度・湿度管理。

- 65mmの大型ベーン
- 風速・風量・温度、湿度、露点温度
- バックライト機能
- 最大値・最小値ワンタッチ表示
- 付属のUSBケーブルでリアルタイムPC測定
- 三脚取付ネジ穴

- 【風速】 ■測定範囲：0.8~30m/s
■測定精度：±2%
- 【温度】 ■測定範囲：-10~60℃
■測定精度：±1.5℃
- 【風量】 ■測定範囲：0~99990CMM
- 【湿度】 ■測定範囲：20~80%
■測定精度：±3%

サイズ：幅85×奥行40×高さ170mm
重量：200g
電源：9Vアルカリ乾電池1本

<付属品>

- ・ハードケース
- ・PCソフトウェア
- ・USBケーブル
- ・9Vアルカリ乾電池
- ・取扱説明書
- ・保証書
- ・純正品検査証
- ・コンタクトカード, シリアル番号登録済タグ (本体貼付)



4019001	エアフローテストマスター	風速/風量/温度/湿度	¥ 35,000 (38,500)
---------	--------------	-------------	--------------------

ハイブリッド風速計

DP70-AN1/BN1/CN1/DN1

アナログとデジタル表示を同時に行います。 ●ホールド機能

DP70-AN1 風速 0.1~30m/s 2レンジ
DP70-BN1 風速 0.1~30m/s 2レンジ 温度 -9.9~99.9℃
DP70-CN1 風速 0.1~30m/s 2レンジ 静圧 ±50~±999Pa
DP70-DN1 風速 0.1~50m/s 3レンジ
2レンジ 風速 0.1~1.5m/s(0.01), 1~30m/s(0.1)
3レンジ 風速 0.1~1.5m/s(0.01), 1~10m/s, 5~50m/s(0.1)

外部出力	DC0~1V
電源	単3乾電池×4
センサー	9.5×177mm
寸法・重量	70×77×38mm 約460g
付属品	ケーブル2.5m

4019002	ハイブリッド風速計	風速0.1~30m/s	DP70-AN1	¥ 150,000 (165,000)
4019003	ハイブリッド風速計	風速0.1~30m/s 温度-9.9~99.9℃	DP70-BN1	¥ 170,000 (187,000)
4019004	ハイブリッド風速計	風速0.1~30m/s 静圧±50~±999	DP70-CN1	¥ 180,000 (198,000)
4019005	ハイブリッド風速計	風速0.1~50m/s	DP70-DN1	¥ 180,000 (198,000)

ハイブリッド風速計

DP90-AN1/BN1/CN1

アナログとデジタル表示を同時に行います。 ●ホールド機能

DP90-AN1 風速 0.1~50m/s 3レンジ 温度 -10~100℃
静圧±50~±500Pa, ±0.30~±2.50kPa
DP90-BN1 風速 0.1~50m/s 3レンジ 温度 -10~100℃
静圧±100~±999Pa, ±0.30~±5.00kPa
DP90-DN1 風速 0.1~50m/s 3レンジ 温度 -10~100℃
静圧±0.20~±2.00kPa, ±1.00~±9.99kPa
3レンジ 風速 0.1~1.5m/s, 1~10m/s, 5~50m/s (±5%)

外部出力	DC0~1V
電源	単2乾電池×4
センサー	9.5×177mm
寸法・重量	210×90×67mm 約1.1kg
付属品	ケーブル2.5m

4019006	ハイブリッド風速計	風速, 温度, 静圧	DP90-AN1	¥ 210,000 (231,000)
4019007	ハイブリッド風速計	風速, 温度, 静圧	DP90-BN1	¥ 210,000 (231,000)
4019008	ハイブリッド風速計	風速, 温度, 静圧	DP90-CN1	¥ 210,000 (231,000)

デジタル風速/風量計

WS-06

- ホットワイヤ方式なので微小風速の測定に便利です。
- センサーブロー部分が伸縮式で高所の測定に便利です。
- 測定値のMAX(最大値)/MIN(最小値)表示機能付

電源：単3乾電池×6またはACアダプター(別売)
寸法(本体)：W68×H177×D45mm
重量：380g

単位	レンジ	分解能	測定精度
m/s	0.20~5.00m/s	0.01m/s	±(5%rdg+a) 又は ±(1%Fs+a) のどちらか大きい方
	5.0~25.0m/s	0.1m/s	
km/h	0.70~18.00km/h	0.01km/h	
	18.0~72.0km/h	0.1km/h	

4019009	電子風速計	250~950mm	WS-06	¥ 63,800 (70,180)
---------	-------	-----------	-------	--------------------