



ウィンドメッセ ㊦ 風速・温度

FG-561

温度計機能がついたメモリ機能付風速計。

- 風速測定機能は瞬間・最大・最小・平均の4種
- 温度測定機能
- 操作性と携帯性を併せ持つ、人間工学によるボディデザイン
- 片手でワンタッチの簡単操作
- 土木作業や建築作業、陸上競技、スカイスポーツ、ヨット、スキーなど幅広い分野で使用可能

風速	表示	瞬間・最大・最小・平均風速
	測定範囲	0.2~20m/s (0~50°C)
	精度	0~10m/s (±5%+0.2m/s) 10~20m/s (±10%)
温度	測定範囲	-20~+50°C
	精度	±1°C (-10~+40°C) ±2°C (左記以外)
電源	006P(9V)電池×2	
電池寿命	約8時間(アルカリ電池使用時)	
寸法・重量	56(W)×60(H)×36(D)mm 約210g	

4020001	ウィンドメッセ	風速・温度	FG-561	¥ 26,000 (28,600)
---------	---------	-------	--------	---------------------



多機能風速計 ㊦ 風速・温度・湿度・照度

AHLT-100

- 一台で風速計、湿度計、熱電対温度計、照度計、周囲環境温度の5機能を装備した多機能テスター
- 照度計機能においてゼロ調整ボタンで便利にオフセット調整が可能
- オフセット調整 ●オートパワーオフ ●データホールド機能 ●MAX/MINメモリー

レンジ

風速	0.4~30.0m/s 1.4~108.0km/h
温度	内蔵センサ 0~50°C
	熱電対センサ -100~+1300°C
湿度	10~95%RH
照度	0~20,000Lux

測定機能	風速・温度・相対湿度・照度
使用環境	温度 0°C~50°C 湿度 95%RH以下(結露のないこと)
電源	9V(006P)電池×1
寸法・重量	60(W)×156(H)×33(D)mm 約160g
オプション	熱電対センサプローブ

4020002	多機能風速計	風速・温度・湿度・照度	AHLT-100	¥ 33,000 (36,300)
---------	--------	-------------	----------	---------------------



デジタル風速計 ㊦ 風速・風量・温度

WS-01

- 一台で風速・風量・温度の測定が可能なデジタル風速/風量計
- オートパワーオフ(解除可)、ホールド機能付
- 10データまで一時メモリー可能
- 風速と温度の最大・最小値表示機能付

測定機能	風速・風量・温度
測定範囲	温度 0~+50°C
	風速 0.5~25.0m/s
分解能	温度 0.1°C
	風速 0.1m/s
精度	温度 ±0.5°C
	風速 ±3%rdgもしくは0.8m/sの大きい方
表示	LCDデュアル表示(単位記号付)
電源	単4(1.5V)乾電池×3
寸法	本体 85(W)×168(H)×38(D)mm
	センサ 77(W)×168(H)×33(D)mm
	プローブ部 約φ65mm
重量	約323g

4020003	デジタル風速計	風速・風量・温度	WS-01	¥ 36,300 (39,930)
---------	---------	----------	-------	---------------------



デジタル風速計 ㊦ 風速・風量・温度・湿度・湿球温度

WS-02

- 風速・風量・温度・湿球温度の同時測定が転送可能なデータロガータイプで、PCにデータを転送可能。

測定範囲	風速	0.6~30m/s
	温度	0~+50°C
	湿度	10~90%RH
	風量	風量設定の入力サイズは300cm(※)
精度	風速	±(3%rdg+1dqt)
	温度	±1°C
	湿度	±5 (30~70%RH)
	風量	-

表示	ドットマトリックスLCD	
使用環境	0~+50°C(ただし結露のないこと)	
保存温湿度	-10~+50°C(ただし結露のないこと)	
電源	単4(1.5V)電池×4	
寸法	本体	70(W)×171(H)×40(D)mm
	センサ	76(W)×173(H)×48(D)mm
	プローブ部	約φ68mm
重量	約365g(電池含)	

※(四角形の縦と横L×W又は円の直径)まで
または、1~99999cm²までの任意入力

4020004	デジタル風速計	風速・風量・温度・湿度・湿球温度	WS-02	¥ 45,000 (49,500)
---------	---------	------------------	-------	---------------------



デジタル風速計 ㊦ 風速・温度

CW-10

コンパクトな折たたみ式風速計。温度測定も可能。

- 風速、温度の最大値表示機能付。
- 13データの平均表示機能付。
- 0.9m/s~の測定可能。

表示	3.5桁LCD表示
ベアリング	サファイヤ軸受けベアリング
電源	CR-2032(3V)リチウム電池×1
寸法・重量	144(W)×47(H)×26(D)mm 約90g

測定単位	範囲	分解能	測定精度
m/s	0.9~26.8	0.1	±(3%rdg+0.2dqt)
km/hr	3.2~96.5	0.7	±(3%rdg+1.4dqt)
BF	1~10	1	±1
°C	-18~+50	0.1	±1

4020005	デジタル風速計	風速・温度	CW-10	¥ 19,600 (21,560)
---------	---------	-------	-------	---------------------