



## コンクリート養生温度計 1ch小型データレコーダー TR-55i-TC

熱電対センサーVT-6使用のコンクリート養生温度計。センサーはカットして再生しながら計測を続行。

- 小型防水タイプ IP64
- 16000データメモリー機能
- 1秒～60分のインターバル(15通り)
- アラーム機能付
- 光通信・赤外線通信 (TR-57DCi & TR-50U2)

レンジ	-199～+1760℃
精度	±0.3℃
電源	リチウム電池 (TR-00P3 / LS14250)
電池寿命	約14ヶ月
寸法	約47(W)×62(H)×19(D)mm

4029003	小型データレコーダー	TR-55i-TC	¥	24,000	( 26,400 )
4032022	壁面アタッチメント	TR-05K3	¥	1,500	( 1,650 )
4032048	コネクタ	TC-T01	¥	2,000	( 2,200 )
4028017	熱電対センサー	100m巻 VT-6	¥	30,000	( 33,000 )
4029004	コミュニケーションセット	TR-50U2	¥	15,000	( 16,500 )
4029005	データコレクタ	TR-57DCi	¥	29,800	( 32,780 )



## コンクリート養生温度計 4ch温度計データレコーダー CT-05SD

熱電対センサーVT-6使用のコンクリート養生温度計。センサーはカットして再生しながら計測を続行。

- 4ch温度同時表示機能
- データホールド機能
- Max-Min表示機能
- バックライト採用
- オートパワーオフ機能
- SDHCカード対応

レンジ	-50～+100℃
精度	±0.5℃
インターバル	1・2・5・10・30秒/1・2・5・10・30・60分
電源	アルカリ単3乾電池×6 30h
寸法	約14(幅)×62(高)×19(奥)mm
重量	380g

4027001	4ch温度計データレコーダー	CT-05SD	¥	38,500	( 42,350 )
4027002	ACアダプタ	VSM-932EK	¥	3,600	( 3,960 )
4027004	コネクタ オスのみ	KM-62A	¥	1,200	( 1,320 )
4028016	防水SMコネクタ (ロガーから水を保護)	MR9406-T	¥	12,000	( 13,200 )
4028017	熱電対センサー	100m巻 VT-6	¥	30,000	( 30,000 )



## midiロガー GRAPHTEC GL240 / GL840

- 大容量 2GBメモリーを搭載
- コンパクトタイプ
- 4.3インチのワイドTFTカラーモニター
- リングメモリー機能
- SDカード対応

GL240 10chモデル

モニター	4.3 inch
レンジ	-200～+100℃
入力	10ch
電源	AC100V DC12V
寸法・重量	188×117×42mm 500g
付属品	ACアダプタ

GL840 20chモデル

モニター	4.3 inch
レンジ	-200～+100℃
入力	20ch
電源	AC100V DC12V
寸法・重量	240×158×52.5mm 1010g
付属品	ACアダプタ


4027005	midiロガー	10ch	GL240	¥	120,000	( 132,000 )
4027006	midiロガー	20ch	GL840-M	¥	190,000	( 209,000 )
4027007	バッテリーパック	7.4V 2200mAh 17wh		¥	16,000	( 17,600 )
4027008	T型熱電対ミニコネクタ	素線0.65mm <sup>2</sup> 以下 5本セット		¥	20,000	( 22,000 )
4028017	T型熱電対センサーケーブル	100m	VT-6	¥	30,000	( 33,000 )
4027009	SDカード	8GB		¥	3,000	( 3,300 )



## デジタル温度計大型表示器 OT-4021

- 文字高56mmのLED表示
  - 薄型樹脂ケースで奥行52mmのスマートなデザイン
  - ホールド機能/ピークホールド機能/平均値機能
  - IP45 防水タイプ
- <オプション>
- ・バーンアウト表示機能
  - ・DC24V仕様

OT-4021-02-3-51-R



レンジ	-200～+400℃
精度	±0.5℃ (5.0～40.0℃) / ±1.0℃
センサー	側面に取付
周期	2秒
電源	AC100V 電源ケーブル3m
寸法・重量	270×135×52mm 1.8kg


4027010	デジタル温度計大型表示器	OT-4021-02-3-51-R	¥	75,000	( 82,500 )
4027011	デジタル温度計大型表示器	OT-4021-02-3-51-G	¥	75,000	( 82,500 )



## デジタル温湿度計大型表示器 OT-4016

- 文字高45mmのLED表示
  - 薄型樹脂ケースで奥行75mmのスマートなデザイン
  - AC100V電源ケーブル3m付
- <オプション>
- ・延長ケーブル (MAX100m)
  - ・アナログ出力 (RS-232C)
  - ・シリアル通信ケーブル (RS-485)
  - ・センサー固定金具
  - ・DC24V仕様

OT-4016-3-51-20-000-R



温度レンジ	-10.0～+60℃
精度	±0.5℃ (5.0～40.0℃) / ±1.0℃
湿度レンジ	5～95%RH
精度	±3%RH (20～80%RH) / ±5%RH
周期	2秒
電源	AC100V 電源ケーブル3m
寸法・重量	360×135×75mm 2.5kg

4027012	デジタル温度計大型表示器	OT-4016-3-51-20-000-R	¥	90,000	( 99,000 )
4027013	デジタル温度計大型表示器	OT-4016-3-51-20-000-G	¥	90,000	( 99,000 )