



TR71A2

2ch温度データロガー TPE樹脂被覆サーミスタセンサーTR-0106×2付 TR71A2

温度・湿度データロガー 温度・湿度センサーTR-3100付 TR72A2

高精度温度・湿度データロガー 温度・湿度センサーTR-3151付 TR72A2-S

無線LAN機能搭載で記録データを自動送信可能…スマートフォン・タブレットにて確認できます。Bluetooth接続も新搭載
パソコンにてデータ収集可能…ソフトウェアSO-TD1、USB通信ケーブルUS-15C(オプション)を使用

- 無線LAN：おんどとり Web Storage を利用。(T&D社の無料クラウドサービスです)
- 直接通信：専用アプリケーションをインストールするとスマートフォン/タブレットにてデータ収集
- USB通信：データロガーとPC間でデータ収集
- 記録モード：エンドレスorワнтаイム
- インターバル：1,2,5,10,15,20,30秒/1,2,5,10,15,20,30,60分

	TR71A2	TR72A2	TR72A2-S
レンジ	-40~110℃	0~55℃ 10~95%RH	-25~70℃ 0~99%RH
精度	±0.5℃	±0.5℃ ±5RH(25℃)	※ ±0.3℃(0~50℃) ±2.5%RH(0~85%RH)
メモリー	8000データ(1ch)×2	8000データ×2(温・湿度各1ch)	
電源	単3形アルカリ乾電池×1		
寸法・重量	58 x 78 x 26 mm 100 g		
付属センサー	TR-0106×2本	THA-3001	SHA-3151



TR72A2



TR72A2-S

4030001	2ch温度データロガー	無線LAN対応	TR71A2	¥ 28,000 (30,800)
4030002	2ch温度データロガー	有線LAN対応	TR-71nw	¥ 27,000 (29,700)
4032008	TPE樹脂被覆センサー	TR71A2/TR-71nw用	TR-0106	¥ 2,500 (2,750)
4030003	温度・湿度データロガー	無線LAN対応	TR72A2	¥ 33,000 (36,300)
4030004	温度・湿度データロガー	有線LAN対応	TR-72nw	¥ 32,000 (35,200)
4032017	温度・湿度センサー	TR72A2/TR-72nw用	THA-3001	¥ 8,800 (9,680)
4030005	高精度温度・湿度データロガー	無線LAN対応	TR72A2-S	¥ 39,000 (42,900)
4030006	高精度温度・湿度データロガー	有線LAN対応	TR-72nw-S	¥ 38,000 (41,800)
4030007	高精度温度・湿度センサー	TR72A2-S/TR-72nw-S用	SHA-3151	¥ 17,000 (18,700)
4030008	ソフトウェア	SO-TD1	¥ 1,000 (1,100)	
4032029	USB通信ケーブル	US-15C	¥ 1,500 (1,650)	
4032021	延長ケーブル	TR-1C30	¥ 3,000 (3,300)	

温度・湿度・気圧データロガー 温度・湿度センサーTR-3100付/大気圧センサー内蔵 TR-73U

- パソコンにてデータ収集可能…USB通信ケーブルUS-15C(付属品)を使用
- USB通信：データロガーとPC間でデータ収集
- 記録モード：エンドレスorワнтаイム
- インターバル：1,2,5,10,15,20,30秒/1,2,5,10,15,20,30,60分

温度レンジ	0~50℃ ±0.3℃
湿度レンジ	10~95%RH ±5%RH
気圧レンジ	750~1100hPa ±1.5hPa
メモリー	8000データ(1ch)×3
電源	単3形アルカリ乾電池
寸法・重量	55×78×18mm 62g
付属品	USB通信ケーブル US-15C

4030010	温度・湿度・大気圧データロガー	ソフトウェア&USB通信ケーブルUS-15C付	TR-73U	¥ 35,000 (38,500)
4032043	温度・湿度センサー		TR-3100	¥ 7,800 (8,580)
4032046	延長ケーブル	TR-3100専用	TR-5C10	¥ 2,500 (2,750)



TR-73U

照度・紫外線・温度・湿度データロガー センサーISA-3151/センサーTHA-63151付 TR-74Ui

- パソコンにてデータ収集可能…USB通信ケーブルUS-15C(付属品)を使用
- 赤外線通信：TR-57DCi とデータロガー間でデータ収集
- USB通信：データロガーとPC間でデータ収集
- 記録モード：エンドレスorワнтаイム
- インターバル：1,2,5,10,15,20,30秒/1,2,5,10,15,20,30,60分

照度レンジ	0~130klx / 0~90Mlxh
紫外線レンジ	0~30mW/cm ² / 0~60W/cm ² h
温度レンジ	0~55℃ ±0.5℃
湿度レンジ	10~95%RH ±5%RH
メモリー	8000データ(1ch)×4
電源	単3形アルカリ乾電池
寸法・重量	55×78×18mm 62g
付属品	USB通信ケーブル US-15C

4030009	照度・紫外線・温度・湿度データロガー	センサーISA-3151/THA-3151付	TR-74Ui	¥ 35,000 (38,500)
---------	--------------------	------------------------	---------	--------------------



TR-74Ui

CO₂・温度・湿度データロガー センサーTHA-3001orHHA-3151付/ACアダプタAD-0638付 TR-76Ui

- パソコンにてデータ収集可能…USB通信ケーブルUS-15C(付属品)を使用
- 気圧補正機能を搭載…CO₂濃度の気圧により生じる誤差をあらかじめ補正
- 警報接点出力機能
- 赤外線通信：TR-57DCi とデータロガー間でデータ収集
- USB通信：データロガーとPC間でデータ収集
- 記録モード：エンドレスorワнтаイム
- インターバル：1,2,5,10,15,20,30秒/1,2,5,10,15,20,30,60分

CO ₂ レンジ	0~9,999ppm
温度レンジ	0~55℃/-30~80℃(hタイプ)
湿度レンジ	10~95%RH/0~99%RH(hタイプ)
メモリー	8000データ(1ch)×3
電源	単3形アルカリ乾電池/ACアダプタ
寸法・重量	96×66×46mm 214g
付属品	USB通信ケーブル US-15C

4030011	CO ₂ ・温度・湿度データロガー	センサーTHA-3001付	TR-76Ui	¥ 54,000 (59,400)
---------	------------------------------	---------------	---------	--------------------



TR-76Ui