



防水型デジタル温度計◎ サーマスセンサータイプ CT-3100WP/CT-3300WP

- 本体部：IPX6/センサー部：IPX7
- MAX-MIN表示機能
- ホールド機能
- オートパワーオフ機能
- 抗菌樹脂採用
- リストストラップ付
- センサータイプ：サーミスタ
- センサー形状：先トガリ (TS-01WP, TS-02WP)

- CT-3200WP/CT-3300WP 追加機能
- 時計機能
 - カウントアップ機能
 - カウントダウン機能
 - アラート機能……ブザー/LED表示
 - HACCP機能……ブザー/LED表示 (CT-3200WPのみ)
 - メモリー機能……100ポイント簡易タイプ (CT-3300WPのみ)

表示レンジ	-40～250℃ (熱電対)
分解能	0.1℃ (-19.9～199.9℃)/1℃
サンプリング	2回/秒
電源	アルカリ単4乾電池×2
寸法・重量	70×175×40mm 150g
付属品	リストストラップ

4035001	防水型デジタル温度計	TS-02WP付	CT-3100WP	¥ 18,000 (19,800)
4035002	防水型デジタル温度計	TS-02WP付	CT-3200WP	¥ 19,200 (21,120)
4035003	防水型デジタル温度計	TS-02WP付	CT-3300WP	¥ 20,700 (22,770)
4035004	シース型センサー	-40～+250℃ Φ2-150mm	TS-01WP	¥ 9,000 (9,900)
4035005	シース型センサー	-40～+250℃ Φ3-150mm	TS-02WP	¥ 9,000 (9,900)
4035006	表面用センサー	-40～+250℃ Φ16-150mm	TS-03SF	¥ 11,500 (12,650)



CT-285WP



CT-250

デジタル温度計 CT-285WP/CT-250

- CT-285WP
- 防水型 (IP65準拠)
 - MAX/MINメモリ表示機能付
 - ホールド機能
 - アラーム機能付
- CT-250
- MAX/MINメモリ機能付
 - ホールド機能
 - HI/LOアラーム機能付

CT-285WP

防水規格	IP65準拠
表示レンジ	-50～300℃ サーマスタ
分解能	0.1℃
サンプリング	1回/秒
電源	単4形アルカリ乾電池×2
寸法・重量	66(W)×135(H)×22(D)mm 約150g
付属品	ブローキャップ

CT-250

防水規格	なし
表示レンジ	-50～150℃ サーマスタ
分解能	0.1℃ (-20～150℃)/1℃
サンプリング	1回/秒
電源	単4形アルカリ乾電池×1
寸法・重量	64(W)×107(H)×20(D)mm 約102g
付属品	ブローキャップ

4035007	防水型デジタル温度計	CT-285WP	¥ 6,000 (6,600)
4035008	デジタル温度計	CT-250	¥ 4,400 (4,840)



防水型デジタル温度計 熱電対センサータイプ CT-5100WP/CT-5200WP

- IP67
- MAX-MIN表示機能
- ホールド機能
- オートパワーオフ機能
- 抗菌樹脂採用
- リストストラップ付
- センサー形状
先トガリ (KS-251WP, 300WP, 700WP)
先フラット (KS-251, 300WP, 700WP)

- CT-5200WP 追加機能
- アベレージ機能
 - 時計機能
 - カウントアップ/ダウン機能
 - アラート機能……ブザー/LED表示
 - HACCP機能……ブザー/LED表示
 - メモリー機能……200ポイント簡易タイプ
 - バックライト機能

表示レンジ	センサーによる
分解能	0.1℃ (-19.9～199.9℃)/1℃
サンプリング	3回/秒
電源	単4乾電池×2
寸法・重量	70×175×40mm 150g
付属品	リストストラップ

4035009	防水型デジタル温度計	本体のみ	CT-5100WP	¥ 17,600 (19,360)
4035010	防水型デジタル温度計	本体のみ	CT-5200WP	¥ 21,400 (23,540)
4035011	シース型センサー	-40～+250℃ Φ1.6-200mm コード1m	KS-251WP	¥ 12,100 (13,310)
4035012	シース型センサー	-40～+300℃ Φ3.2-250mm コード1m	KS-300WP	¥ 10,400 (11,440)
4035013	シース型センサー	-40～+700℃ Φ1.0-340mm コード1m	KS-700WP	¥ 12,100 (13,310)



KT-01U

KT-02U

CT-1310D

デジタル温度計 熱電対センサータイプ KT-01U/02U/CT-1310D

- KT-01U/KT-02Uシリーズ
- HOLD・MAX-MIN・Average
 - Back Light・Auto-OFF
 - Zero revise
 - REL……KT-02Uのみ

表示レンジ	センサーによる
サンプリング	1回/秒 (KT-01U/02U) 2回/秒 (CT-1310)
電源	単4乾電池×2 (KT-01U/02U) 006P電池×1 (CT-1310)

4017005	デジタル温度計	本体のみ	51×116×21mm 123g	KT-01U	¥ 16,000 (17,600)
4017006	デジタル温度計	本体のみ	51×116×21mm 127g	KT-02U	¥ 18,000 (19,800)
4035014	デジタル温度計	本体のみ	71×148×36mm 190g	CT-1310D	¥ 12,100 (13,310)
4035017	シース型センサー	-40～+300℃		LK-300S	¥ 9,700 (10,670)
4035018	シース型センサー	-40～+800℃		LK-800	¥ 12,100 (13,310)
4035019	シース型センサー	-40～+1200℃		LK-1200i	¥ 21,800 (23,980)
4035020	表面用センサー	-40～+250℃		LK-250	¥ 18,700 (20,570)
4035021	表面用センサー	-40～+500℃		LK-500	¥ 23,100 (25,410)