



## デジタル温湿度計

## HN-EHBN/HN-EHSN

- 「きちんとはかる」高精度・リーズナブルな温湿度計です。
- 圧倒的に早い応答時間：30秒台。スピーディーな測定可能
  - ベーシックタイプ：1ボタンタイプ（MEASUREキー）
  - 温度・湿度測定機能(HN-EHBN)
  - 【測定】→【HOLD】→繰り返し
  - スタンダードタイプ：2ボタンタイプ（FUNCキー、UNITキー）
  - 温度・湿度・露点温度測定機能(HN-EHSN)
  - 【測定】→【HOLD】→【MAX】→【MIN】→【AVE】→繰り返し
  - UNITキーにて相対湿度/露点温度の表示切替が可能

温度レンジ	-10~+45℃
精度(温度)	±0.5℃±1digit(5~45℃)/1℃±1digit(etc)
湿度レンジ	5~95%RH
精度(湿度)	±2.5%RH±1digit(5~90%RH)
露点温度レンジ	-35~+55℃(HN-EHSN)
表示切替	相対湿度/露点温度切替(HN-EHSN)
表示更新周期	1.0秒
電池	アルカリ単4乾電池×2 約500時間(25℃)
サイズ	48×205×26mm
重量	92g(電池除く)

4038001	デジタル温湿度計(温度・相対湿度)	HN-EHBN	¥ 18,000 ( 19,800 )
4038002	デジタル温湿度計(温度・相対湿度・露点温度)	HN-EHSN	¥ 23,000 ( 25,300 )
4038003	センサユニット(交換用)	HN-EH9N	¥ 10,000 ( 11,000 )



## デジタル温湿度計

## HN-EHSP/HN-EHSP-B

- 「きちんとはかる」高精度・リーズナブルな温湿度計です。
- 圧倒的に早い応答時間：30秒台。スピーディーな測定可能
  - スタンダードタイプ：2ボタンタイプ（FUNCキー、UNITキー）
  - 温度・湿度・露点温度測定機能
  - 【測定】→【HOLD】→【MAX】→【MIN】→【AVE】→繰り返し
  - UNITキーにて相対湿度/露点温度の表示切替が可能

温度レンジ	-20~+70℃
精度(温度)	±0.5℃±1digit(5~45℃)/1℃±1digit(etc)
湿度レンジ	5~95%RH
精度(湿度)	±2.5%RH±1digit(5~90%RH)
露点温度レンジ	-35~+55℃
表示切替	相対湿度/露点温度切替
表示更新周期	1.0秒
電池	アルカリ単4乾電池×2 約500時間(25℃)
ケーブル長	1350mm
サイズ	48×205×26mm:本体部 φ13×104mm:プローブ部
重量	130g(電池除く)

高所測定用伸縮シャフト  
●サイズ:φ16-260~1020mm(7段式) 重量:120g

4038004	デジタル温湿度計	HN-EHSP	¥ 28,000 ( 30,800 )
4038005	デジタル温湿度計&高所測定用伸縮シャフトセット	HN-EHSP-B	¥ 40,000 ( 44,000 )