



ハンドサイレン

TS-1004

固定用手動式サイレンです。
建築現場で簡単に使用できる信号、警報用として利用されています。

音圧	105dB(A)/1m
発音周波数	403Hz
ハンドル回転	120回/min
寸法・重量	136×175×255mm 1.66kg

4054001	ハンドサイレン	TS-1004	OPEN
---------	---------	---------	------



モーターサイレン AC100V用

BSC-100

小型ながらも発音性能は抜群です。

音量	115dB/1m 95dB/10m 85dB/20m
始動電流	3.0A
定格電流	1.3A
定格電圧	AC100V
回転数	8000rpm
リード線	0.75sq-2C 付属:L=350mm
寸法・重量	102×127×194mm 1.7kg

4054002	モーターサイレン AC100V用	BSC-100	¥ 85,000 (93,500)
4001059	設置プレート	OT-SEPA	¥ 13,000 (14,300)
4001067	ケーブル 2.00sq-2C 1mあたり		¥ 800 (880)



モーターサイレン DC12V用

AS-125

独特な音の特徴のモーターサイレンは音が
耳に入りやすく遠くに届きます。

音量	115dB/1m 95dB/10m 92dB/20m
始動電流	15.0A
定格電流	8A
定格電圧	DC12
回転数	7000rpm
リード線	0.75sq-2C 付属:L=200mm
寸法・重量	138×170×258mm 2.8kg

4054003	モーターサイレン DC12V用	AS-125	¥ 65,000 (71,500)
4001056	設置プレート	OT-SESA	¥ 13,000 (14,300)
4001067	ケーブル 2.00sq-2C 1mあたり		¥ 800 (880)



ブザー警報器 AC100V/DC12V/DC24V用

OT-1410/1411/1412

強力なブザー音なので屋内使用に適してる。

型式	OT-1412	OT-1411	OT-1410
音量	93dB(A)/1m	93dB(A)/1m	93dB(A)/1m
電圧	AC100V	DC12V	DC24V
電流	0.04A	0.11A	0.065A
寸法・重量	180×80×170mm 911g		

4054004	ブザー警報器 AC100V用	0.04A	OT-1412	¥ 16,000 (17,600)
4054005	ブザー警報器 DC12V用	0.11A	OT-1411	¥ 20,000 (22,000)
4054006	ブザー警報器 DC24V用	0.065A	OT-1410	¥ 26,000 (28,600)
4001061	ケーブル 0.75sq-2C 1mあたり			¥ 400 (440)



DC-6Vリレーボックス

警報接点付地計・雨量計警報器等に回転灯・サイレンを接続する場合
リレーボックスをシステムに組みこんで下さい。

接点入力	無電圧接点
出力容量	10A 有電圧接点
電源	単1形アルカリ乾電池×4
寸法・質量	260×85×170mm 950g

- 無電圧接点入力クローズになり各種機器の制御が可能
- AC100V仕様の回転灯、ブザー、サイレンを直接接続することができる
- 出力接点を無電圧接点に変更すれば、自動通報システム等にも接続可能。

4054007	DC6Vリレーボックス	有電圧2点出力	AC100V用	OT-1413A2	¥ 35,000 (38,500)
4054008	DC6Vリレーボックス	有電圧2点出力	ブザー内蔵 AC100V用	OT-1413A3	¥ 45,000 (49,500)
4054009	DC6Vリレーボックス	有電圧4点出力	AC100V用	OT-1413A4	¥ 40,000 (44,000)
4054010	DC6Vリレーボックス	有電圧2点出力	DC12V用	OT-1413D2	¥ 35,000 (38,500)
4054011	DC6Vリレーボックス	有電圧2点出力	ブザー内蔵 DC12V用	OT-1413D3	¥ 45,000 (49,500)
4054012	DC6Vリレーボックス	有電圧4点出力	DC12V用	OT-1413D4	¥ 40,000 (44,000)