

マルチガスモニター

GX-3R

防爆グループII Cにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能。

- 4成分の酸素およびガス濃度を大型液晶モニターに同時表示機能
- 時計表示機能
- 3方向警報ランプ表示
- 2方向警報ブザー機能。音量は95dB/30cm
- 警報バイブレーションでお知らせ機能
- 警報時故障内容表示機能
- バックライト機能
- ピークホールド機能
- データロガー機能・・・最大3600件
- 直接充電可能
- 本質安全防爆構造 Exia IIC T4 Ga

警報の種類	ガスアラーム, 故障アラーム
警報の表示	ランプ点灯, ブザー継続, データ点滅 バイブレーション, 故障内容, 構成範囲異常
警報の方式	自己ホールド

可燃ガスレンジ	0~100%LEL(1%LEL)
酸素	0~25.0vol%
サービスレンジ	25.1~40.0vol%
硫化水素レンジ	0~30.0ppm(0.1ppm)
サービスレンジ	1~200.0ppm
一酸化炭素レンジ	0~150ppm(1ppm)
サービスレンジ	501~500ppm
ガスサンプリング	拡散式
ロガー機能	3600件
電源	Ni-MHバッテリー20時間
使用環境	20~60℃ 0~95%RH
防塵防水	IP67/68 (2m.1h) 相当
寸法・重量	58×65×26mm 100g
付属品	ACアダプタ, プロテクトカバー



GX-3R

吸引ポンプユニット

RP-3R

ポンプ自体も本質防爆構造機能・・・(Exia IIC T4 Ga)

- ポンプと浮子式サンプリングチューブにて吸引測定が可能に
- 吸引流量: Highモード約0.5L/min ● 電源: 単3乾電池×1

浮子式サンプリングチューブ 8m

- ポンプと浮子式サンプリングチューブにて吸引測定が可能に

メタンガスタイプ: CH4

4069001	マルチガスモニター	CH ₄ ・O ₂ ・H ₂ S・CO	GX-3R タイプA	¥ 129,000 (141,900)
4069002	マルチガスモニター	CH ₄ ・O ₂ ・H ₂ S	GX-3R タイプB	¥ 117,000 (128,700)
4069003	マルチガスモニター	CH ₄ ・O ₂ ・CO	GX-3R タイプC	¥ 117,000 (128,700)
4069004	マルチガスモニター	CH ₄ ・O ₂	GX-3R タイプD	¥ 110,000 (121,000)
4069005	マルチガスモニター	O ₂ ・H ₂ S	GX-3R タイプE	¥ 110,000 (121,000)
4069006	マルチガスモニター	O ₂ ・CO	GX-3R タイプF	¥ 110,000 (121,000)
4069007	吸引ポンプ		RP-3R	¥ 38,000 (41,800)
4069008	浮子式サンプリングチューブ	8m (マンホール内を事前に測定可能)		¥ 8,000 (8,800)

インブタンガスタイプ: HC

4069009	マルチガスモニター	HC・O ₂ ・H ₂ S・CO	GX-3R タイプA	¥ 129,000 (141,900)
4069010	マルチガスモニター	HC・O ₂ ・H ₂ S	GX-3R タイプB	¥ 117,000 (128,700)
4069011	マルチガスモニター	HC・O ₂ ・CO	GX-3R タイプC	¥ 117,000 (128,700)
4069012	マルチガスモニター	HC・O ₂	GX-3R タイプD	¥ 110,000 (121,000)
4069005	マルチガスモニター	O ₂ ・H ₂ S	GX-3R タイプE	¥ 110,000 (121,000)
4069006	マルチガスモニター	O ₂ ・CO	GX-3R タイプF	¥ 110,000 (121,000)
4069007	吸引ポンプ		RP-3R	¥ 38,000 (41,800)
4069008	浮子式サンプリングチューブ	8m (マンホール内を事前に測定可能)		¥ 8,000 (8,800)



RP-3R



浮子式サンプリングチューブ

ポータブルガスモニター ポンプ吸引タイプ

GX-8000

防爆グループII Cにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能

- 4成分の濃度を大型液晶モニターに同時表示機能
- 3方向警報ランプ表示
- 2方向警報ブザー機能。音量は95dB/3m
- 警報時故障内容表示機能
- 時計表示機能
- 本質安全防爆構造
- バックライト機能
- ピークホールド機能
- データ機能・・・600時間
- 直接充電可能

警報の種類	ガスアラーム, 故障アラーム
警報の表示	ランプ点灯, ブザー継続, データ点滅 バイブレーション, 故障内容, 構成範囲異常
警報の方式	自己ホールド

<付属品>

- ・ ACアダプター
- ・ ガス採取棒
- ・ 肩掛けベルト
- ・ 電池ユニット
- ・ ガス採取チューブ

可燃ガスレンジ	0~100%LEL/0~100vol%
水素ガス	0~100%LEL/0~100vol%
酸素	0~25.0vol%(0.1vol%)
サービスレンジ	25.1~40.0vol%
硫化水素レンジ	0~30.0ppm(0.5ppm)
サービスレンジ	30.5~100.0ppm
一酸化炭素レンジ	0~150ppm(1ppm)
サービスレンジ	151~500ppm
ガスサンプリング	ポンプ吸引式
吸引流量	0.75 ℓ/min
ブザー	95dB/3m
ロガー機能	600時間MAX
出力信号	IrDA/赤外線データ送信
電源	Ni-MH/バッテリー20時間
使用環境	20~49℃ 85%RH以下
防塵防水	IP67
寸法・重量	154×82×123mm 1.2kg

メタンガスタイプ・CH₄ GX-8000A/GX-8000Eのみ高濃度 (LEL%) /低濃度 (vol%) を自動切り替えにて測定

4069017	マルチガスモニター	CH ₄ (LEL%)・CH ₄ (vol%)・O ₂ ・H ₂ S・CO	GX-8000A	¥ 286,000 (314,600)
4069018	マルチガスモニター	CH ₄ ・O ₂ ・H ₂ S・CO	GX-8000B	¥ 243,000 (267,300)
4069019	マルチガスモニター	CH ₄ ・O ₂ ・H ₂ S	GX-8000C	¥ 220,000 (242,000)
4069020	マルチガスモニター	CH ₄ ・O ₂ ・CO	GX-8000D	¥ 220,000 (242,000)
4069021	マルチガスモニター	CH ₄ (LEL%)・CH ₄ (vol%)・O ₂	GX-8000E	¥ 220,000 (242,000)
4069022	マルチガスモニター	H ₂ (LEL%)・H ₂ (vol%)・O ₂	GX-8000E	¥ 220,000 (242,000)
4069023	マルチガスモニター	CH ₄ ・O ₂	GX-8000F	¥ 170,000 (187,000)
4069024	マルチガスモニター	H ₂ ・O ₂	GX-8000F	¥ 170,000 (187,000)
4069025	マルチガスモニター	CH ₄ ・HC・H ₂	GX-8000 TYPE LEL	¥ 98,000 (107,800)
4069026	酸素濃度モニター	O ₂ (警報機能付)	GX-8000 TYPE O ₂ N	¥ 150,000 (165,000)
4069027	酸素濃度モニター	O ₂ (警報機能なし)	GX-8000 TYPE O ₂ L	¥ 150,000 (165,000)

インブタンガスタイプ・HC GX-8000A/GX-8000Eのみ高濃度 (LEL%) /低濃度 (vol%) を自動切り替えにて測定

4069028	マルチガスモニター	HC (LEL%)・HC (vol%)・O ₂ ・H ₂ S・CO	GX-8000A	¥ 286,000 (314,600)
4069029	マルチガスモニター	HC・O ₂ ・H ₂ S・CO	GX-8000B	¥ 243,000 (267,300)
4069030	マルチガスモニター	HC・O ₂ ・H ₂ S	GX-8000C	¥ 220,000 (242,000)
4069031	マルチガスモニター	HC・O ₂ ・CO	GX-8000D	¥ 220,000 (242,000)
4069032	マルチガスモニター	HC(LEL%)・HC (vol%)・O ₂	GX-8000E	¥ 220,000 (242,000)
4069033	マルチガスモニター	H ₂ ・O ₂	GX-8000F	¥ 170,000 (187,000)
4069008	浮子式サンプリングチューブ	8m (マンホール内を事前に測定可能)		¥ 8,000 (8,800)

