

ポータブルガスモニター 拡散タイプ

GX-8300

防爆グループII Cにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能

CH4 or HC
O ₂
H ₂ S
CO

- 4成分の濃度を大型液晶モニターに同時表示機能。・・・モニター画面 70×40mm デジタル表示/バー表示
- 3方向警報ランプ表示
- 2方向警報ブザー機能。音量は95dB/3m
- 警報時故障内容表示機能
- 時計表示機能
- 検知方式は拡散式タイプ
- バックライト機能
- 本質安全防爆構造
- ピークホールド機能
- データ機能・・・600時間
- 直接充電可能



GX-8300

<付属品>

- ・充電用ACアダプタ
- ・リチウムイオン電池ユニット
- ・日除けカバー
- ・肩掛けベルト

GX-8300A	CH4 or HC・O ₂ ・H ₂ S・CO
GX-8300B	CH4 or HC・O ₂ ・H ₂ S
GX-8300C	CH4 or HC・O ₂ ・CO
GX-8300D	CH4 or HC・O ₂
GX-8300E	O ₂ ・CO
GX-8300G	CH4 or HC

警報の種類	ガスアラーム・故障アラーム
警報の表示	ランプ点滅・ブザー断続 データ点滅・故障内容・校正範囲異常
警報の方式	自己ホールド

可燃ガスレンジ	0~100%LEL
酸素	0~25.0vol% (0.1vol%)
サービレンレンジ	~40.0vol%
硫化水素レンジ	0~30.0ppm (0.5 ppm)
サービレンレンジ	30.5~100.0 ppm
一酸化炭素レンジ	~150ppm (1ppm)
サービレンレンジ	~500ppm
ガスサンプリング	拡散式
ブザー	95dB/30cm
ロガー機能	600時間
出力信号	IrDA/赤外線データ送信
電源	Ni-MH/バッテリー 20時間
使用環境	-20~50℃ 95%RH以下
防塵防水	IP67
寸法・重量	154x82x123 mm 1.1 kg

メタンガスタイプ: CH4

4072001	マルチガスモニター	CH4・O ₂ ・H ₂ S・CO	GX-8300A	¥ 189,000 (207,900)
4072002	マルチガスモニター	CH4・O ₂ ・H ₂ S	GX-8300B	¥ 179,000 (196,900)
4072003	マルチガスモニター	CH4・O ₂ ・CO	GX-8300C	¥ 179,000 (196,900)
4072004	マルチガスモニター	CH4・O ₂	GX-8300D	¥ 175,000 (192,500)
4072005	マルチガスモニター	O ₂ ・CO	GX-8300E	¥ 175,000 (192,500)
4072006	ポータブルガスモニター	CH4	GX-8300G	¥ 170,000 (187,000)
4072007	乾電池ユニット	単4アルカリ乾電池×3本		¥ 7,480 (8,228)
4072008	データロガー用マネージメントプログラム			¥ 10,000 (11,000)

イソブタンガスタイプ: HC

4072009	マルチガスモニター	HC・O ₂ ・H ₂ S・CO	GX-8300A	¥ 189,000 (207,900)
4072010	マルチガスモニター	HC・O ₂ ・H ₂ S	GX-8300B	¥ 179,000 (196,900)
4072011	マルチガスモニター	HC・O ₂ ・CO	GX-8300C	¥ 179,000 (196,900)
4072012	マルチガスモニター	HC・O ₂	GX-8300D	¥ 175,000 (192,500)
4072013	ポータブルガスモニター	HC	GX-8300G	¥ 170,000 (187,000)



日よけカバー装着時

ポータブルマルチガスモニター GT=リークチェックモード搭載

GX-2012/GX-2012GT

GX-2012 硫化水素(H₂S)タイプ: 1ppm警報設定値対応。
GX-2012GT 可燃ガス(ppm)タイプ: リークチェックモード搭載。

- 水素・アセチレン雰囲気下でも防爆機器として使用可能
- ポンプ吸引式タイプ
- 三方向警報ランプ。警報ブザーの音圧 95dB/30cm

可燃ガスレンジ	0~100%LEL/0~100vol%/10~2000ppm
酸素	0~25.0vol%
サービレンレンジ	25.5~40.0vol%
硫化水素レンジ	0~30.0ppm (0.5 ppm)
サービレンレンジ	151~500 ppm
一酸化炭素レンジ	0~150ppm (1ppm)
サービレンレンジ	151~500ppm
ガスサンプリング	ポンプ吸引式(連続自動吸引)
電源	単4形アルカリ乾電池×3(15時間)
使用環境	-20~50℃ 95%RH以下
防滴構造	IP67
防爆性	本質安全防爆構造
寸法・重量	71×173×43mm 360g

<付属品>

- ・乾電池ユニット
- ・乾電池
- ・テーパーノズル

- 0~100%LEL(1%LEL)
- 0~100vol%(1vol%)
- 0~2000ppm(~5000ppm)

警報の種類	ガスアラーム・故障アラーム
警報の表示	ランプ点滅・ブザー断続・故障内容 データ値フリッカー・校正範囲異常
警報の方式	自己ホールド

メタンガスタイプ: CH4

4072014	ポータブルマルチガスモニター	CH4(%LEL)・CH4(vol%)・O ₂ ・H ₂ S・CO	GX-2012A	¥ 183,000 (201,300)
4072015	ポータブルマルチガスモニター	CH4(%LEL)・CH4(vol%)・O ₂ ・H ₂ S	GX-2012B	¥ 173,000 (190,300)
4072016	ポータブルマルチガスモニター	CH4(%LEL)・CH4(vol%)・O ₂ ・CO	GX-2012C	¥ 163,000 (179,300)
4072017	ポータブルマルチガスモニター	CH4(%LEL)・CH4(vol%)・O ₂	GX-2012D	¥ 163,000 (179,300)
4072018	ポータブルマルチガスモニター	CH4(%LEL)・CH4(vol%)・O ₂	GX-2012E	¥ 163,000 (179,300)
4072019	ポータブルマルチガスモニター	CH4(%LEL)・CH4(vol%)・O ₂	GX-2012F	¥ 153,000 (168,300)
4072020	ポータブルマルチガスモニター	CH4(%LEL)・vol・ppm)・O ₂ ・CO	GX-2012GT-A	¥ 193,000 (212,300)
4072021	ポータブルマルチガスモニター	CH4(%LEL)・ppm)・O ₂ ・CO	GX-2012GT-B	¥ 183,000 (201,300)
4072022	ポータブルマルチガスモニター	CH4(%LEL)・vol・ppm)・O ₂	GX-2012GT-C	¥ 183,000 (201,300)
4072023	ポータブルマルチガスモニター	CH4(%LEL)・vol・ppm)・O ₂	GX-2012GT-D	¥ 173,000 (190,300)

イソブタンガスタイプ: HC

4072024	ポータブルマルチガスモニター	HC(%LEL)・O ₂ ・H ₂ S・CO	GX-2012B	¥ 173,000 (190,300)
4072025	ポータブルマルチガスモニター	HC(%LEL)・O ₂ ・H ₂ S	GX-2012C	¥ 163,000 (179,300)
4072026	ポータブルマルチガスモニター	HC(%LEL)・O ₂ ・CO	GX-2012D	¥ 163,000 (179,300)
4072027	ポータブルマルチガスモニター	HC(%LEL)・O ₂	GX-2012F	¥ 153,000 (168,300)
4072028	ポータブルマルチガスモニター	HC(%LEL)・ppm)・O ₂ ・CO	GX-2012GT-B	¥ 183,000 (201,300)
4072029	ポータブルマルチガスモニター	HC(%LEL)・ppm)・O ₂	GX-2012GT-D	¥ 173,000 (190,300)
4072030	ガス採集棒			¥ 3,600 (3,960)
4072031	ガス採集チューブ			¥ 4,000 (4,400)
4072032	2段式ガス採集棒			¥ 12,000 (13,200)
4069008	浮子付サンプリングチューブ	8m		¥ 8,000 (8,800)

販売終了



GX-2012



GX-2012GT