



XA-4400 II



PA-4000



XO-326 II sA



XO-326 II sB



XO-326 II sC

マルチ型ガス検知器

XA-4400 II / 4300 II / 4200 II シリーズ

コンパクトな設計なので腕にアームベルトで、首にネックストラップで、腰にベルトクリップで。

作業前の安全確認に!!

- 4成分の濃度を液晶モニターに同時表示機能。
- 見やすい3方向の警報ランプ・ブザー・バイブレーション機能
- 3方向警報ランプ表示
- 防塵防水 IP67
- 2方向警報ブザー機能。音量は95dB / 3m

XA-4400 II	CH ₄ ・O ₂ ・H ₂ S・CO	4成分
XA-4300 II KHS	CH ₄ ・O ₂ ・H ₂ S	3成分
XA-4300 II KCS	CH ₄ ・O ₂ ・CO	3成分
XA-4200 II KS	CH ₄ ・O ₂	2成分
XA-4200 II KH	CH ₄ ・H ₂ S	2成分
XA-4200 II KC	CH ₄ ・CO	2成分
XA-4200 II HS	O ₂ ・H ₂ S	2成分
XA-4200 II CS	O ₂ ・CO	2成分

*インボタタイプはオプション品です

警報の種類	ガスアラーム・故障アラーム
警報の表示	ランプ点滅(3方向)・ブザー断続バイブレーション データ点滅・故障内容・校正範囲異常
警報の方式	自動復帰式

本質安全防爆構造 Exia II CT3

可燃ガスレンジ	0~100%LEL (1%LEL)
サービレンジ	101~110%LEL
酸素	0~25.0vol % (0.1vol%)
サービレンジ	25.1~50.0vol %
硫化水素レンジ	0~30.0ppm (0.5 ppm)
サービレンジ	30.1~150.0 ppm
一酸化炭素レンジ	0~300ppm (1ppm)
サービレンジ	301~2000ppm
ガスサンプリング	拡散式
ロガーロギング	データ収集セットが必要
出力信号	IrDA/赤外線データ送信
電源	単4アルカリ乾電池
使用環境	-10~40℃ 30~85%RH
防塵防水	IP67
寸法・重量	70×72×26 mm 130g
付属品	バッテリー・フィルタエレメント

ポンプユニットセット

PA-4000

ポンプユニットセットと8m導入管セットを取り付けることで自動吸引式として使用可能。

作業前の安全確認に!!

- <付属品>
- ・サンプリングアダプタ (接続チューブ付)
 - ・単3アルカリ乾電池×2
 - ・アタッチメント
 - ・レザークース
 - ・フィルタエレメント×2

乾電池ユニットタイプ

電源	単3アルカリ乾電池×1 30時間
寸法・重量	130×110×43mm 525g(XA-4000本体を含む)

4074001	マルチ型ガス検知器	CH ₄ ・O ₂ ・H ₂ S・CO	XA-4400 II	¥ 125,000 (137,500)
4074002	マルチ型ガス検知器	CH ₄ ・O ₂ ・H ₂ S	XA-4300 II KHS	¥ 114,000 (125,400)
4074003	マルチ型ガス検知器	CH ₄ ・O ₂ ・CO	XA-4300 II KCS	¥ 114,000 (125,400)
4074004	マルチ型ガス検知器	CH ₄ ・O ₂	XA-4200 II KS	¥ 104,000 (114,400)
4074005	マルチ型ガス検知器	CH ₄ ・H ₂ S	XA-4200 II KH	¥ 104,000 (114,400)
4074006	マルチ型ガス検知器	CH ₄ ・CO	XA-4200 II KC	¥ 104,000 (114,400)
4074007	マルチ型ガス検知器	O ₂ ・H ₂ S	XA-4200 II HS	¥ 104,000 (114,400)
4074008	マルチ型ガス検知器	O ₂ ・CO	XA-4200 II CS	¥ 104,000 (114,400)

充電電池ユニットタイプ

4074009	マルチ型ガス検知器	CH ₄ ・O ₂ ・H ₂ S・CO	XA-4400 II	¥ 135,000 (148,500)
4074010	マルチ型ガス検知器	CH ₄ ・O ₂ ・H ₂ S	XA-4300 II KHS	¥ 125,000 (137,500)
4074011	マルチ型ガス検知器	CH ₄ ・O ₂ ・CO	XA-4300 II KCS	¥ 125,000 (137,500)
4074012	マルチ型ガス検知器	CH ₄ ・O ₂	XA-4200 II KS	¥ 114,000 (125,400)
4074013	マルチ型ガス検知器	CH ₄ ・H ₂ S	XA-4200 II KH	¥ 114,000 (125,400)
4074014	マルチ型ガス検知器	CH ₄ ・CO	XA-4200 II KC	¥ 114,000 (125,400)
4074015	マルチ型ガス検知器	O ₂ ・H ₂ S	XA-4200 II HS	¥ 114,000 (125,400)
4074016	マルチ型ガス検知器	O ₂ ・CO	XA-4200 II CS	¥ 114,000 (125,400)
4074017	充電ユニット	充電ユニットバック(充電電池+充電ユニット)		11,000 (12,100)
4074018	充電器	充電器・ACコード		17,000 (18,700)

4074019	ベルトクリップ			¥ 1,700 (1,870)
4074020	レザークース	C-23		¥ 5,000 (5,500)
4074021	アームベルト	ST-11		¥ 3,300 (3,630)
4074022	ネックストラップ	ST-15		¥ 1,300 (1,430)
4074023	ログデータ収集セット	C-15が必要	XA-4000 II L	¥ 43,000 (47,300)
4074024	ポンプユニットセット		PA-4000 II	¥ 42,000 (46,200)
4074025	1m導入管			¥ 10,000 (11,000)
4074026	8m導入管			¥ 18,000 (19,800)

デジタル酸素濃度計

XO-326 II sA/326 II sB/326 II sC

酸欠の恐れがある場合の作業前の安全確認に最適!!

O₂ **作業前の安全確認に!!**

- 約15000時間の連続使用が可能
- 自動エア調整機能を採用
- JIS T 8201 : 2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品
- 本質安全防爆構造

- <付属品>
- ・レザークース
 - ・バッテリー
 - ・フィルターエレメント

警報の種類	ガスアラーム	採取方法	拡散式
警報の表示	ランプ点滅・ブザー断続 データ点滅	警報値一段目	19.5vol%
検知ガス	酸素	警報値に段目	18.0vol%
サービレンジ	0~25.0vol % (0.1vol%)	電源	単3アルカリ乾電池×2本 15000時間
	25.1~40.0vol %	防塵防水	IP67

	XO-326 II sA 5mタイプ	XO-326 II sB 1mタイプ	XO-326 II sC 10mタイプ
ケーブル長	5mコードタイプ	1mケーブルコードタイプ	10mコードタイプ
寸法・重量	66×170×29mm 340g	66×120×29mm 265g	66×200×29mm 410g

4074028	デジタル酸素濃度計	5m	XO-326 II sA	¥ 92,000 (101,200)
4074029	デジタル酸素濃度計	1m	XO-326 II sB	¥ 89,000 (97,900)
4074030	デジタル酸素濃度計	10m	XO-326 II sC	¥ 100,000 (110,000)
4074031	センサー延長ケーブル	5m	LC-1-5	¥ 8,800 (9,680)
4074032	酸素センサー		OS-3M-L	¥ 39,000 (42,900)
4074033	酸素センサー	下取り価格	OS-3M-L	¥ 5,500 (6,050)
4074034	フィルタエレメント	10枚入	FE-2-10	¥ 1,100 (1,210)