



XO-2200

酸素濃度計

XO-2200

- コンパクトな設計で腕に、腰に、ポケットに装着可能。
- 4方向警報赤色ランプの点滅・ブザー鳴動・バイブレーション
 - 単4アルカリバッテリー1本で5000時間連続使用可能
 - ピーク値のメモリー機能
 - ピークホールド機能
 - センサ異常・電池残量・21%調整不良で警報機能
 - デジタル値およびバッテリー残量を表示機能
 - 本質安全防爆構造

酸素レンジ	0~25vol%
サービスレンジ	25.1~50.0vol%
警報方式	ブザー・上下左右ランプ・バイブレーション
電源	単4電池×1本 5000時間
寸法・重量	65×64×22mm 75g

4075001	酸素濃度計	XO-2200	¥ 45,000 (49,500)
---------	-------	---------	-------------------



XS-2200

硫化水素濃度計

XS-22000

- コンパクトな設計で腕に、腰に、ポケットに装着可能。
- 4方向警報赤色ランプの点滅・ブザー鳴動・バイブレーション
 - 単4アルカリバッテリー1本で5000時間連続使用可能
 - ピーク値のメモリー機能
 - ピークホールド機能
 - センサ異常・電池残量・21%調整不良で警報機能
 - デジタル値およびバッテリー残量を表示機能
 - 本質安全防爆構造

硫化水素レンジ	0~30.0ppm
サービスレンジ	30.1~100ppm
警報方式	ブザー・上下左右ランプ・バイブレーション
電源	単4電池×1本 5000時間
寸法・重量	65×64×22mm 75g

4075002	硫化水素濃度計	XS-2200	¥ 69,000 (75,900)
---------	---------	---------	-------------------



XC-2200

一酸化炭素濃度計

XC-2200

- コンパクトな設計で腕に、腰に、ポケットに装着可能。
- 4方向警報赤色ランプの点滅・ブザー鳴動・バイブレーション
 - 単4アルカリバッテリー1本で5000時間連続使用可能
 - ピーク値のメモリー機能
 - ピークホールド機能
 - センサ異常・電池残量・21%調整不良で警報機能
 - デジタル値およびバッテリー残量を表示機能
 - 本質安全防爆構造

一酸化炭素レンジ	0~300ppm
サービスレンジ	300~2000ppm
警報方式	ブザー・上下左右ランプ・バイブレーション
電源	単4電池×1本 5000時間
寸法・重量	65×64×22mm 75g

4075003	一酸化炭素濃度計	XC-2200	¥ 61,000 (67,100)
---------	----------	---------	-------------------



XOS-2200

酸素・硫化水素濃度計

XOS-2200

- コンパクトな設計で腕に、腰に、ポケットに装着可能。
- 4方向警報赤色ランプの点滅・ブザー鳴動・バイブレーション
 - 単4アルカリバッテリー1本で5000時間連続使用可能
 - ピーク値のメモリー機能
 - ピークホールド機能
 - センサ異常・電池残量・21%調整不良で警報機能
 - デジタル値およびバッテリー残量を表示機能
 - 本質安全防爆構造

4075004	酸素・硫化水素濃度計	XOS-2200	¥ 102,000 (112,200)
---------	------------	----------	---------------------



XOC-2200

酸素・一酸化炭素濃度計

XOC-2200

- コンパクトな設計で腕に、腰に、ポケットに装着可能。
- 4方向警報赤色ランプの点滅・ブザー鳴動・バイブレーション
 - 単4アルカリバッテリー1本で5000時間連続使用可能
 - ピーク値のメモリー機能
 - ピークホールド機能
 - センサ異常・電池残量・21%調整不良で警報機能
 - デジタル値およびバッテリー残量を表示機能
 - 本質安全防爆構造

酸素レンジ	0~25vol%
サービスレンジ	25.1~50.0vol%
一酸化炭素レンジ	0~300ppm
サービスレンジ	301~2000ppm
警報方式	ブザー・上下左右ランプ・バイブレーション
電源	単4電池×1本 5000時間
寸法・重量	65×64×22mm 75g

4075005	酸素・一酸化炭素濃度計	XOC-2200	¥ 102,000 (112,200)
---------	-------------	----------	---------------------



XP-704 III

代替フロンガス探知器

XP-704 III

- フロンガスの漏えいを高感度センサですばやくキャッチ。
- 各冷媒に対応
 - 自動吸引式
 - 保護等級IP22

<付属品>

- ・自在型アタッチメント・交換用フィルタエレメント・点検ガス
- ・ドレンフィルタ ・レーザーケース ・ダストフィルタ

検知対象ガス	R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf
検知可能漏洩量 (年間)	R-22：2.84g/R-32：1.71g/R-404A：3.30g/R-407C：3.12g/R-600a：1.91g R-410A：2.82g/R-134a：20.09g/R-290：1.45g/HFO-1234yf：3.74g
検知可能濃度	5ppm(R-134aのみ30ppm) [感度設定「5」の場合]
電源	単3乾電池×2本(約12時間)
寸法・重量	38×130×32mm 190g

4075007	代替フロンガス探知器	XP-704 III	¥ 101,000 (111,100)
---------	------------	------------	---------------------