



FPA-5000E



FPA-5200E



TPA-5000E



TPA-5200E



OPA-6000E



TPA-9000



MMP-10



MMP-12

可燃ガスモニター 爆発防止用/メタンガス用 ポケッタブルタイプ FPA-5000EM

可燃ガスモニター 爆発防止用 ポケッタブルタイプ FPA-5000E

可燃ガスモニター 漏洩検知用 ポケッタブルタイプ FPA-5200E

一酸化炭素モニター ポケッタブルタイプ TPA-5000E

硫化水素ガスモニター ポケッタブルタイプ TPA-5200E

- 本質安全防爆構造
- 個人装着形
- 拡散式タイプ
- 警報：ランプ
- 警報：ブザー
- ソフトケース付

FPA-5000EM	メタンガス	FPA-5000E	可燃ガス	FPA-5200E	可燃ガス
レンジ	0~100%LEL	レンジ	0~100%LEL	レンジ	0~2000ppm
警報濃度	20%LEL	警報濃度	20%LEL	警報濃度	500ppm
連続使用時間	16時間	連続使用時間	16時間	連続使用時間	16時間

TPA-5000E	一酸化炭素ガス	TPA-5200E	硫化水素ガス	共通仕様	
レンジ	0~500ppm	レンジ	0~50.0ppm	電源	単4アルカリ電池×3
警報濃度	L:50ppm H:100ppm	警報濃度	L:10ppm H:30ppm	寸法	105×56×29mm
連続使用時間	1000時間	連続使用時間	1000時間	重量	150g (FPAは170g)

4083001	可燃性ガスモニター	メタンガス用	FPA-5000EM	¥ 48,000 (52,800)
4083002	可燃性ガスモニター		FPA-5000E	¥ 48,000 (52,800)
4083003	可燃性ガスモニター		FPA-5200E	¥ 60,000 (66,000)
4083004	一酸化炭素モニター		TPA-5000E	¥ 60,000 (66,000)
4083005	硫化水素モニター		TPA-5200E	¥ 67,000 (73,700)
4083006	毒性ガス用センサ延長コードセット	接続アダプタ付 5m	EAT-5005-5	¥ 15,000 (16,500)
4083007	毒性ガス用センサ延長コードセット	接続アダプタ付 10m	EAT-5005-10	¥ 16,000 (17,600)
4083008	毒性ガス用センサ延長コードセット	接続アダプタ付 15m	EAT-5005-15	¥ 17,000 (18,700)
4083009	毒性ガス用センサ延長コードセット	接続アダプタ付 20m	EAT-5005-20	¥ 18,000 (19,800)
4083010	毒性ガス用センサ延長コードセット	接続アダプタ付 25m	EAT-5005-25	¥ 19,000 (20,900)
4083011	毒性ガス用センサ延長コードセット	接続アダプタ付 30m	EAT-5005-30	¥ 20,000 (22,000)

酸素モニター ポケッタブルタイプ OPA-6000E

水滴・塵埃の影響を受けにくい下向きセンサーです。
身に着けておくことで作業現場の濃度変化をリアルタイム測定できます。

- 空気中、および窒素等の不活性ガス中の有害ガスの検知が可能
- 高感度で微量濃度まで測定が可能
- 温度の影響が少ない

レンジ	0.0~50.0vol% 最小表示0.1vol%
警報濃度	AL1:18.0vol%
連続使用時間	約1000時間
電源	単4形アルカリ乾電池×3
寸法・重量	105(W)×56(H)×29(D)mm 約150g

4083025	酸素モニター	ポケッタブルタイプ	OPA-6000E	¥ 60,000 (66,000)
4083026	OPA-6000E用センサーコード	5m		¥ 12,000 (13,200)
4083027	OPA-6000E用センサーコード	10m		¥ 16,000 (17,600)
4083028	コード接続アダプタ		A-1	¥ 4,000 (4,400)

一酸化炭素モニター ポケッタブルタイプ TPA-9000

- 個人装着型
- 拡散式タイプ
- 警報：LED表示点滅
- バッテリーチャージャー付
- 警報：ランプ
- 警報：ブザー
- 警報：パイプ
- シリコンカバー付

レンジ	0~500ppm
警報濃度	L:50ppm H:150ppm T:999ppm
連続使用時間	300時間
電源	リチウムポリマー充電電池
寸法・重量	60×56×20mm 65g

4083012	一酸化炭素ガスモニター	TPA-9000	¥ 62,000 (68,200)
---------	-------------	----------	--------------------

酸素・一酸化炭素モニター ポケッタブルタイプ MMP-10

酸素・硫化水素モニター ポケッタブルタイプ MMP-12

- 本質安全防爆構造
- 個人装着型
- 拡散式タイプ
- 警報：ランプ
- 警報：ブザー
- ソフトケース付

電源	単4アルカリ電池×3	型式	MMP-10	MMP-12
連続使用時間	800時間	レンジO ₂	0~50.0vol%	0~50.0vol%
寸法	106×56×29mm	警報濃度	18vol%以下	18vol%以下
重量	180g	レンジCO	0~500ppm	-
		警報濃度	L:50ppm H:150ppm	-
		レンジH ₂ S	-	0~50.0ppm
		警報濃度	-	L:10ppm H:30ppm

4083019	酸素・一酸化炭素モニター	MMP-10	¥ 95,000 (104,500)
4083020	酸素・硫化水素モニター	MMP-12	¥ 95,000 (104,500)
4083021	2成分用センサ延長コードセット	接続アダプタ付 5m	MMP-10/12用 ¥ 25,000 (27,500)
4083022	2成分用センサ延長コードセット	接続アダプタ付 10m	MMP-10/12用 ¥ 26,000 (28,600)
4083023	2成分用センサ延長コードセット	接続アダプタ付 20m	MMP-10/12用 ¥ 28,000 (30,800)
4083024	2成分用センサ延長コードセット	接続アダプタ付 30m	MMP-10/12用 ¥ 30,000 (33,000)