



FM-620E



OM-600E



MD-611E



OMA-600E



MD-801



MD-811

可燃性ガス測定器 イソブタン校正/プローブ・チューブ2.4m/ポータブルタイプ FM-620E

可燃性ガス測定器 メタン校正/プローブ・チューブ2.4m/ポータブルタイプ FM-621E

酸素測定器 浮子・ホース5m/ポータブルタイプ OM-600E

酸素・可燃ガス測定器 浮子・ホース5m/ポータブルタイプ MD-620E

酸素・一酸化炭素測定器 浮子・ホース5m/ポータブルタイプ MD-611E

酸素・硫化水素測定器 浮子・ホース5m/ポータブルタイプ MD-612E

- 本質安全防爆構造
- 吸引式タイプ
- ポンプの吸引力が強いので反応が素早い
ポンプ能力：0.6ℓ/min
- 警報ランプ機能。明るいLEDランプの点滅
警報時・赤色/故障時・橙色/通常時・緑色
- 警報ブザー：90dB/10cmの音量で警報やトラブルをお知らせ

<付属品>

- ・サンプリングホース
- ・革ケース
- ・キャリングケース

FM-620E イソブタンガス

レンジ HC	0~100%LEL
警報濃度	20%LEL
連続使用時間	8時間

DM-621E メタンガス

レンジ CH ₄	0~100%LEL
警報濃度	20%LEL
連続使用時間	8時間

OM-600E 酸素

レンジ O ₂	0.0~50.0vol%
警報濃度	18vol%以下
連続使用時間	16時間

MD-620E 酸素・可燃ガス

レンジ O ₂	0.0~50.0vol%
警報濃度	18vol%以下
レンジ	0~100%LEL
警報濃度	20%LEL
連続使用時間	8時間

MD-611E 酸素・一酸化炭素ガス

レンジ O ₂	0.0~50.0vol%
警報濃度	18vol%以下
レンジ CO	0~500ppm
警報濃度	L:50ppm H:100ppm
連続使用時間	16時間

MD-612E 酸素・硫化水素ガス

レンジ O ₂	0.0~50.0vol%
警報濃度	18vol%以下
レンジ H ₂ S	0~50.0ppm
警報濃度	L:10ppm H:20ppm
連続使用時間	16時間

共通仕様

採取方式	吸引式 0.6ℓ/min
警報方式	表示・ランプ・ブザー
電源	単3乾電池×3
寸法	78×200×50mm
重量	550g

4084001	可燃性ガス測定器	イソブタン校正	FM-620E	¥ 130,000 (143,000)
4084002	可燃性ガス測定器	メタン校正	FM-621E	¥ 130,000 (143,000)
4084003	酸素測定器		OM600E	¥ 150,000 (165,000)
4084004	酸素・可燃ガス測定器		MD-620E	¥ 175,000 (192,500)
4084005	酸素・一酸化炭素測定器		MD-611E	¥ 220,000 (242,000)
4084006	酸素・硫化水素測定器		MD-612E	¥ 220,000 (242,000)
4084007	浮子付サンプリングホース	5m	FM-620E/621E用	¥ 12,000 (13,200)
4084008	浮子付サンプリングホース	10m	DM/OM/MD用	¥ 14,000 (15,400)
4084009	浮子付サンプリングホース	20m	DM/OM/MD用	¥ 18,000 (19,800)
4084010	浮子付サンプリングホース	30m	DM/OM/MD用	¥ 22,000 (24,200)
4084011	浮子付サンプリングホース テフロン	10m	MD-612E用	¥ 19,000 (20,900)
4084012	浮子付サンプリングホース テフロン	20m	MD-612E用	¥ 25,000 (27,500)
4084013	浮子付サンプリングホース テフロン	30m	MD-612E用	¥ 34,000 (37,400)

酸素測定器 センサーケーブル5m/ポータブルタイプ OMA-600E

酸素・LEL・H₂S測定器 浮子・ホース8m/ポータブルタイプ MD-801

酸素・LEL・CO測定器 浮子・ホース8m/ポータブルタイプ MD-811

酸素・LEL・H₂S・CO測定器 浮子・ホース8m/ポータブルタイプ MD-940

MD-801/MD-811/MD-940

- 本質安全防爆構造
- 吸引式タイプ/ポンプ能力：0.6ℓ
- ポンプの吸引力が強いので反応が素早い
- 明るいランプの点滅。
警報時赤色/故障時橙色/通常時緑色
- 警報ブザー：90dB/10cmの音量で警報やトラブルを知らせます

OMA-600E

- 拡散式タイプ
- 明るいランプの点滅。
警報時赤色/故障時橙色/通常時緑色
- 連続使用時間約2500時間

OMA-600E 酸素

レンジ O ₂	0.0~50.0vol%
警報濃度	18vol%以下
電源	単3乾電池×3
寸法・重量	160×93×65mm 740g

MD-801/811/940

レンジ O ₂	0.0~50.0vol%
警報濃度	18vol%以下
レンジ CH ₄	0~100%LEL
警報濃度	0~50.0ppm
レンジ H ₂ S	10ppm
警報濃度	0~300ppm
レンジ CO	0~300ppm
警報濃度	50ppm
電源	単1乾電池×4, ACアダプタ
寸法・重量	230×165×130mm 2.8kg

4084014	酸素測定器		OMA-600E	¥ 120,000 (132,000)
4084015	酸素・可燃ガス・硫化水素測定器		MD-801	¥ 245,000 (269,500)
4084016	酸素・可燃ガス・一酸化炭素測定器		MD-811	¥ 260,000 (286,000)
4084017	酸素・可燃ガス・硫化水素・一酸化炭素測定器		MD-940	¥ 400,000 (440,000)
4084018	OMA-600E用センサーケーブル	10m		¥ 14,000 (15,400)
4084019	OMA-600E用センサーケーブル	20m		¥ 20,000 (22,000)
4084020	OMA-600E用センサーケーブル	30m		¥ 26,000 (28,600)
4084021	浮子型捕集器付ガス導入管	20m	MD-801/811/940用	¥ 31,500 (34,650)
4084022	浮子型捕集器付ガス導入管	30m	MD-801/811/940用	¥ 31,500 (34,650)