



HI-520-2

コンクリート水分計

HI-520-2

表層部の結果と40mm付近までの結果を元に演算され、水分傾斜が算出されます。

- PCによる検量線の作成および管理が可能
- 画面表示が見やすく、バックライトも採用

□測定対象

- ①コンクリート：0～12%
- ②モルタル：0～15%
- ③石膏ボード：0～50%
- ④ALC：0～100%
- ⑤人工軽量骨材コンクリート：0～23%
- ⑥ケイ酸カルシウムボード：0～15%
- ⑦Dモード：比較的深めの水分（0～1999）
- ⑧Sモード：比較的浅めの水分（0～1100）

電源	006P
寸法	72×146×118mm
重量	390g

4109001	コンクリート水分計	HI-520-2	¥ 148,000 (162,800)
---------	-----------	----------	---------------------



HI-800

コンクリート水分計

HI-800

測定方式	電気抵抗式
測定対象	コンクリート・モルタル
レンジ	0～10%コンクリート
レンジ	0～15%モルタル
精度	0.5%以下
電源	単三アルカリ乾電池×4
寸法・重量	74×145×31mm 0.5kg

4109002	コンクリート水分計	HI-800	¥ 238,000 (261,800)
---------	-----------	--------	---------------------



HI-100

道路橋床版水分計

HI-100

コンクリート床版表面の仕上げ状態にかかわらず、正確な測定が可能です。

水分値/カウント値の表示可能です。

- 水分値補正機能、/平均値機能、/上限アラーム設定機能
- データメモリー機能
- オートパワーオフ機能

□測定対象

- ①コンクリート床版のコテ仕上げ面
- ②ライナックス仕上げ面
- ③大型切削機仕上げ面
- ④ファインミリング仕上げ面
- ⑤ファインミリング+スチールショットプラスト仕上げ面

測定方式	電気抵抗式
検量線	コンクリート床版表面
検量線	カウント（電気抵抗換算値）
レンジ	0～6%
レンジ	40～990（カウント）
精度	0.5%以下
電源	単三アルカリ乾電池×6
寸法・重量	110×210×50mm 0.5kg

4109003	道路橋床版水分計	HI-100	¥ 198,000 (217,800)
---------	----------	--------	---------------------



HM-540

木材水分計

HM-540

あらかじめ樹種・比重・厚さ・温度の補正ダイヤルにセット。

- アラーム機能

測定方式	高周波容量式（20MHz）
測定対象	木材全般
レンジ	2～150%ただし機種による
精度	±0.5%
表示方法	LCD表示
電源	006P
寸法・重量	72×146×118mm 0.39kg

4109004	木材水分計	HM-540	¥ 138,000 (151,800)
---------	-------	--------	---------------------



MM-01U

デジタル水分計

MM-01U

先端の電極を対象物に接触して水分測定。

- ホールド機能

□水分測定対象

8.8～54.8%	ブナ・カラマツ・桜・胡桃
7.0～47.9%	松・オーク・カエデ・米松
0.9～22.1%	セメント・コンクリート・漆喰
0.0～11.0%	石膏
0.7～8.6%	セメント・モルタル
0.6～9.9%	石灰モルタル
0.1～16.5%	レンガ

サンプリング	1回/秒
電源	単4型アルカリ乾電池×2本
サイズ	50×119×20.6mm
サイズカバー装着時	50.9×132.9×24.7mm
ウェイトカバー装着時	約119g(電池含む)

4017013	デジタル水分計	MM-01U	¥ 19,250 (21,175)
---------	---------	--------	-------------------



MM-02U

デジタル水分・温湿度計

MM-02U

先端の電極を対象物に接触して水分測定。同時に温湿度も測定可能

- ホールド機能

□水分測定対象

8.8～54.8%	ブナ・カラマツ・桜・胡桃
7.0～47.9%	松・オーク・カエデ・米松
0.9～22.1%	セメント・コンクリート・漆喰
0.0～11.0%	石膏
0.7～8.6%	セメント・モルタル
0.6～9.9%	石灰モルタル
0.1～16.5%	レンガ

温度	0～60℃
湿度	5～95%RH
サンプリング	1回/秒
電源	単4型アルカリ乾電池×2本
サイズ	50×119×20.6mm
サイズカバー装着時	50.9×132.9×24.7mm
ウェイトカバー装着時	約121g(電池含む)

4017014	デジタル水分計・温湿度計	MM-02U	¥ 23,100 (25,410)
---------	--------------	--------	-------------------