



電気式水分計

MR-200 II

接続するプローブにより各種水分測定。

トレーサビリティ

- ホールド機能
- 平均値表示(20点)
- アラーム機能
- MAX/MIN表示機能

電源	単4アルカリ乾電池×4
使用温度	0~40℃(結露しないこと)
寸法・重量	80×35×150mm 245g

4110001	電気式水分計	本体のみ	MR-200 II	¥ 75,000 (82,500)
4110002	木材用プローブ	3.5~50%	50×30×135mm 320g TG-PA	¥ 60,000 (66,000)
4110003	紙・ダンボール用プローブ	3.5~50%	50×40×150mm 360g KG-PA	¥ 70,000 (77,000)
4110004	モルタル・プラスター用プローブ	0.8~15%	50×30×130mm 310g PM-PA	¥ 50,000 (55,000)
4110005	トレーサビリティ			OPEN



木材水分計/建築水分計

AQ-10/AQ-30

<AQ-10>

- ホールド機能
- オートパワーオフ

<AQ-30>

- ホールド機能
- オートパワーオフ

レンジ	木材	6.5~100%
	MCモード	1~50%
電源	単4アルカリ乾電池×2	
寸法・重量	56×123×34mm 100g	

レンジ	木材	6.5~100%
	紙	6.5~30%
	モルタル	2~11%
	MCモード	1~50%
電源	単4アルカリ乾電池×2	
寸法・重量	56×123×34mm 100g	

4110006	木材水分計	木材, MCモード	AQ-10	¥ 60,000 (66,000)
4110007	建築水分計	木材, 紙, モルタル, MCモード	AQ-30	¥ 90,000 (99,000)



木材水分計

TG-101

木材、加工木材の水分測定。

トレーサビリティ

- ホールド機能
- アラーム機能
- オートパワーオフ
- 平均値表示 (20点)

レンジ	-	6.0~50.0%
	MCモード	1~100%
電源	単4アルカリ乾電池×4	
寸法・重量	80×35×150mm 320g	



水分表示チェッカー

4110008	木材水分計		TG-101	¥ 105,000 (115,500)
4110009	トレーサビリティ			OPEN



モルタル水分計

PM-101

モルタル、コンクリート、プラスターの水分測定。

トレーサビリティ

- ホールド機能
- アラーム機能
- オートパワーオフ
- 平均値表示 (20点)

レンジ	-	1~15%
	MCモード	1~100%
電源	単4アルカリ乾電池×4	
寸法・重量	80×35×150mm 320g	



水分表示チェッカー

4110010	モルタル水分計		PM-101	¥ 105,000 (115,500)
4110011	トレーサビリティ			OPEN



紙・ダンボール水分計

KG-101

紙製品の水分測定。

トレーサビリティ

- ホールド機能
- アラーム機能
- オートパワーオフ
- 平均値表示 (20点)

レンジ	-	6~40%
	MCモード	1~100%
電源	単4アルカリ乾電池×4	
寸法・重量	80×35×150mm 370g	



水分表示チェッカー

4110012	紙・ダンボール水分計		KG-101	¥ 120,000 (132,000)
4110013	トレーサビリティ			OPEN
4110014	水分表示値チェッカー	AQ, MR, TG, KG, PMシリーズ対応		¥ 6,000 (6,600)