

レベルレコーダー　1チャンネル　LR-07

騒音計・振動レベル計と接続してアナログ記録するレベルレコーダーです。

レベル範囲	10/25/50dB	紙送り速度	0.01/0.03/0.1/0.3/1/3/10/30 mm/s
周波数範囲	1～100,000Hz	電源	単1形アルカリ乾電池×6
チャート紙	50m	寸法・重量	320×260×120 mm　1kg

4114001	レベルレコーダー	LR-07	￥500,000 (550,000)
4114002	レベルレコーダー　検査付	LR-07K	￥523,000 (575,300)
4114003	レベルレコーダー用記録紙６本入	RP-01D	￥ 10,000 (11,000
4114004	レベルレコーダー用ペン６本入	LB-25B	￥ 3,500 (3,850)
4114005	BNC-バナナコード	CC-10	￥ 3,600 (3,960)
4114006	ACアダプタ	NC-97A	￥13,000 (14,300)

4chデータレコーダー　DA-21

騒音計・振動レベル計と接続して収録するデータレコーダーです。

信号入力	4ch (BNC)	電源	単3形アルカリ乾電池×4
記録媒体	SDカード　容量32GB	寸法・重量	140×175×45 mm　450g

4114007	4chデータレコーダー	DA-21	￥420,000 (462,000)
4114008	波形処理ソフトウェア	AS-70	￥200,000 (220,000)
4114009	波形分析ソフトウェア	CAT-WAVE	￥250,000 (275,000)
4114010	チャージコンバーター	VP-40	￥60,000 (66,000)
4114011	バッテリーパック	BP-21A	￥30,000 (33,000)
4114012	ソフトケース	DA-20007	￥ 8,000 (8,800)

ポケッタブル振動計 (RIOVIBRO)　VM-63C

押し当てるだけで測定可能。幅広い振動数範囲をカバー。
- ●加速度（m/s² Peak）、速度（mm/s RMS）、変位（mm P-P）を液晶に表示
- ●アンバランス、ミスアライメント（低振動数領域）、ベアリング振動（高域振動数）も測定
- ●ワイドレンジ設計で測定レンジの切替が不要
- ●電源スイッチはなく、測定ボタンを押して起動・自動でシャットダウン
- ●充電式の電池に対応し環境にも配慮（アルカリ乾電池約50時間の連続使用可能）

加速度	0.1～199.9 m/s² EQ PEAK（RMS×√2）
速　度	0.1～199.9 mm/s RMS
変　位	0.001～1.999 mm EQ P-P（RMS×2√2）
電　源	単3形アルカリ/マンガン乾電池/ニッケル水素充電池×2
寸法・重量	約178×64×27mm　約200g（電池含む）

4114013	ポケッタブル振動計（RIOVIBRO）	VM-63C	￥ 138,000 (151,800)

汎用振動計　VM-82A

加速度(m/s² EQ PEAK)、速度(mm/s RMS)、変位(mm P-P)の測定可能。
- ●バックアップ機能
- ●USBインターフェースを搭載
- ●データメモリ機能・・・・1000個のデータ内部メモリに保存
- ●バックライト機能
- ●オーバーロードの状態になるとOVERが表示。赤色に変化

加速度	0.02～200 m/s² EO PEAK
速　度	0.1～1000 mm/s RMS
変　位	0.001～100 mm EQ PEAK
電　源	単3形アルカリ乾電池×4 (24h)
寸法・重量	171.5×74×25.5 mm　270g

4114014	汎用振動計　圧電式加速度ピックアップ　PV-57I付属品	VM-82A	￥ 220,000 (242,000)

デジタル騒音計　SL-200U

- ●必要最低限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単
- ●携帯サイズで作業性がよく、持ち運びも容易
- ●ホールド機能、MAX/MINホールド機能付
- ●温度計機能付
- ●見安いカラーLCD

A特性レンジ	35.0～135.0 dB
精　度	±2.0 dB (94 dB 1 kHz にて)
電　源	単4形アルカリ乾電池×3 (60h)
寸法・重量	56×144×31 mm　81g

4114015	デジタル騒音計	SL-200U	￥ 8,800 (9,680)

デジタル騒音計　SL-1330

- ●音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dB～130dBまで測定可能
- ●周波数特性：A/C特性、動特性：FAST/SLOW 切り替え可能
- ●ホールド機能付 (アナログ表示付)
- ●電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付

A/C特性レンジ	30～80, 50～100, 80～130, 30～130 dB (AUTO)
精　度	±1.4 dB (94dB 1kHzにて)
電　源	DC9V (006P)
寸法・重量	62×188×32 mm　156g

4114016	デジタル騒音計	SL-1330	￥ 18,000 (19,800)

騒音計　SL-1340U

- ●A特性/C特性にて計測。
- ●最大値/最小値機能。
- ●HOLD機能

測定範囲	32.0～130.0 dB
周波数範囲	20 Hz～8 kHz
精　度	±1.4 dB
電　源	DC9V (006P)
寸法・重量	55×258×25 mm　200g

4114017	デジタル騒音計	SL-1340U	￥ 27,000 (29,700)

騒音計　SL-1373SD

- ●A特性/C特性にて計測。
- ●ホールド機能。
- ●最大値/最小値機能。
- ●SDカードを装着することでデータ記録
- ●パソコンにCSV形式似て取り込むことができます

レンジ	30～130 dB
精　度	±1.4 dB
電　源	DC9V (単3乾電池×6)
寸法・重量	68×245×45mm　445g

4114018	データロガー騒音計	SL-1373SD	￥ 46,000 (50,600)
4148002	SDカード		￥ 4,000 (4,400)