



NL-43



NL-53



WS-15

WS-16



NL-28

普通騒音計／精密騒音計

NL-43/NL-53

環境計測などの長期間計測に対応。約1000時間の連続測定が可能に。

- メニュー画面に沿って簡単操作
- タッチパネル付きカラー液晶搭載
- 防水性能 IP54
- USB Type C搭載・・・モバイルバッテリーも使用可能
- LAN端子搭載・・・通信機器との接続を強化。世界中どこからもアクセス可能。ネットワークと「つながる」
- NX-43EXをインストールするとNX-43WR/NX-43RT/NX-43FTを追加可能

- <付属品>
- ウインドスクリーン WS-10
 - 脱落防止ゴム
 - 単3形アルカリ乾電池×4
 - ストラップ
 - 収納ケース
 - SDカード512MB(NX-43EX付きのみ)

- <機能拡張プログラム NX-43EX>
- オートストア機能
 - コンパレータ機能
 - データ連続出力機能
 - 3種類のトリガ機能
 - LAN機能
 - 4種類のマーカー機能

	NL-43	NL-53
自己雑音レベル A特性	19dB以下	17dB以下
自己雑音レベル C特性	27dB以下	25dB以下
自己雑音レベル Z特性	30dB以下	30dB以下

NL-43/NL-53

レベルレンジ	A特性25dB~138dB Z特性38dB~138dB C特性33dB~138dB
ピークサウンドレベル	C特性55dB~141dB Z特性60dB~141dB
演算メインch	Lp・Lep・LE・Lmax・Lmin・LN
演算サブch	Lp
付加演算	Lcep・Lcpeak・Lzpeak・LA/fg
USBインターフェイス	通信コマンドによる制御が可能
RS232C通信	専用ケーブルにより通信可能
メモリー	1000データ+SDカード
電源	ACアダプタ(NE-21P)
防水防塵性能	IP54(マイクロホン部除く)
サイズ・ウェイト	258×83.5×34.5mm 400g

4115036	普通騒音計		NL-43	¥ 230,000 (253,000)
4115037	普通騒音計 検定付		NL-43K	¥ 246,000 (270,600)
4115038	普通騒音計	NX-43EX+SDカード512MB付	NL-43EX	¥ 280,000 (305,000)
4115039	普通騒音計 検定付	NX-43EX+SDカード512MB付	NL-43EXK	¥ 296,000 (325,600)
4115040	精密騒音計		NL-53	¥ 310,000 (341,000)
4115041	精密騒音計 検定付		NL-53K	¥ 338,000 (371,800)
4115042	精密騒音計	NX-43EX+SDカード512MB付	NL-53EX	¥ 360,000 (396,000)
4115043	精密騒音計 検定付	NX-43EX+SDカード512MB付	NL-53EXK	¥ 388,000 (426,800)
4115044	機能拡張プログラム		NX-43EX	¥ 70,000 (77,000)
4115045	波形収録プログラム		NX-43WR	¥ 110,000 (121,000)
4115046	オクターブ・1/3オクターブ実時間分析プログラム		NX-43RT	¥ 180,000 (198,000)
4115047	FFT分析プログラム		NX-43FT	¥ 150,000 (165,000)
4115013	環境計測データ管理ソフトウェア		AS-60	¥ 200,000 (220,000)
4114008	波形分析ソフト		AS-70	¥ 200,000 (220,000)
4115015	SDカード	512MB	MC-51SD1	¥ 15,000 (16,500)
4115016	SDカード	2GB	MC-20SD2	¥ 30,000 (33,000)
4115017	全天候ウインドスクリーン		WS-15	¥ 100,000 (110,000)
4115018	ウインドスクリーン取付アダプタ		WS-15006	¥ 5,000 (5,500)
4115019	防雨型ウインドスクリーン		WS-16	¥ 11,000 (12,100)
4115020	騒音計専用三脚		ST-80	¥ 28,000 (30,800)
4115021	音響校正器		NC-75	¥ 120,000 (132,000)
4115022	7Pマイクロホン延長コード	2m	EC-04	¥ 15,000 (16,500)
4115023	7Pマイクロホン延長コード	5m	EC-04A	¥ 17,100 (18,810)
4115024	7Pマイクロホン延長コード	10m	EC-04B	¥ 20,600 (22,660)
4115025	7Pマイクロホン延長コード	30mリール付	EC-04C	¥ 54,600 (60,060)
4115026	BNC-ピン出力コード	LR-07・LR-20接続用	CC-24	¥ 5,000 (5,500)
4115048	コンパレータ出力/トリガ入力兼用ケーブル		CC-43CT	¥ 11,000 (12,100)
4115028	RS-232CシリアルI/Oケーブル		CC-42R	¥ 11,000 (12,100)
4115049	ACアダプタ	AC100V~240V	NE-21P	¥ 15,000 (16,500)
4115031	バッテリーパック		BP-21A	¥ 36,000 (39,600)

普通騒音計

NL-28

労働衛生、学校衛生環境、一般騒音測定に最適。計量法、JIS、IECに適合した高性能騒音計。

- 計量法普通騒音計、JIS C 1516:2020クラス2、IEC 61672-1:2013クラス2、JIS C 1509-1クラス2に適合
- 107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えることなく測定可能
- 単3形電池（アルカリ乾電池、ニッケル水素充電電池）2本での連続動作時間は9時間以上

- 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン
- 片手で簡単ボタン操作
- 暗所でも見やすい有機ELディスプレイ
- 連続動作時間9時間以上
- USB Type-CケーブルでPCと接続することで測定データをCSVファイルで取得可能

レンジ	30~137dB
演算種類	Lp・Lep・LE・Lmax・LPEAK
USBインターフェイス	USB Type-C
電源	単3形アルカリ乾電池×2
電池寿命	約9時間

4115034	普通騒音計		NL-28	¥ 170,000 (187,000)
4115035	普通騒音計 検定付		NL-28K	¥ 186,000 (204,600)
4115021	音響校正器		NC-75	¥ 120,000 (132,000)