



デジタル照度計 0~40,000Lux

CANA-0010

JIS照度基準に定められた室内、室外の照度(明るさ)の管理。

- 0.0Luxから40,000Luxのワイドレンジ
- 1,000Lux以下は表示分解能0.1Lux(ホールド時)
- データホールドモード……即時とタイマーの2表示
- 側面のワンボタンでシンプル操作
- オートパワーオフ機能
- RS232Cデジタル出力標準装備(専用コネクタ要:オプション)
- トレーサビリティ証明書、校正証明書は別途有償にて発行可能

レンジ	0.0~19,999Lux
サンプリング	2回/秒
電源	単4乾電池×2
寸法・重量	115×61×29mm 100g

4119001	デジタル照度計	0~40,000Lux	CANA-0010	¥ 29,800 (32,780)
---------	---------	-------------	-----------	--------------------



デジタル照度計 0~200,000Lux

ANA-F10

JIS照度基準に定められた室内、室外の照度(明るさ)の管理。

- データホールド機能
- タイマーホールド機能
- 照度差測定昨日
- オートレンジ/マニュアルレンジ
- アナログ出力
- トレーサビリティ証明書、校正証明書は別途有償にて発行可能

レンジ	0~200,000Lux
サンプリング	2回/秒
電源	006P(6F22)×1
寸法・重量	115×61×34mm 126g

4119002	デジタル照度計	0~200,000Lux	ANA-F10	¥ 53,000 (58,300)
---------	---------	--------------	---------	--------------------



デジタル照度計 0~999,000Lux

ANA-F11

JIS照度基準に定められた室内、室外の照度(明るさ)の管理。

- データホールド機能
- タイマーホールド機能
- 色補正係数設定機能
- リップル測定機能
- 光源光度測定機能
- 平均照度演算機能
- デジタル出力
- トレーサビリティ証明書、校正証明書は別途有償にて発行可能

レンジ	0.0~99.9Lux
	100~999Lux
	1,000~9,990Lux
	10,000~99,990Lux
	100,000~999,000Lux
サンプリング	2回/秒
電源	006P(6F22)×1
寸法・重量	67×177×38mm 260g

4119003	デジタル照度計	0~999,000Lux	ANA-F11	¥ 54,000 (59,400)
---------	---------	--------------	---------	--------------------



デジタル照度計 0~199,999Lux

DX-100

節電管理に、目の健康維持に最適。

- ホールド機能

レンジ	0~199,999Lux	
最小目盛	0~2,000Lux	1Lux
	2,000~20,000Lux	10Lux
	20,000~199,999Lux	100Lux
電源	006P(6F22)×1	
寸法・重量	137×72×22mm 160g	

4119004	デジタル照度計	0~199,999Lux	DX-100	¥ 24,000 (26,400)
---------	---------	--------------	--------	--------------------



LED照度計 0.01~199,999Lux JIS AA級準拠品

LM-777

LED照明などの光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応したスマートフォンサイズの照度計
付属のソフトウェアにて「測定間隔」「測定時間」を設定し自動測定も可能

- JIS AA級準拠 (JIS C1609-1:2006 AA) 校正対応可能 (有償)
- ゼロ調整機能
- データホールド機能
- タイマー機能: ボタンを押して5秒後に測定開始。人の影の影響を防ぐ
- 色補正係数設定
- メモリー機能: 18ポイント保存可能
- 乳白色グローブ使用による角度補正付
- USB通信 ソフトウェア付属

レンジ	0~199,900Lux
表示	4桁液晶表示
単位	lx / fc / cd
サンプリング	2.5回/秒
斜入射光特性	10° ±1%
	30° ±2%
	50° ±6%
	60° ±7%
	80° ±25%
電源	CR2450(3V)×2
寸法・重量	125(H)×60(W)×11.3(D)mm 90g
対応OS	Windows7(32bit)まで

4119005	LED照度計	ソフトウェア付属	LM-777	¥ 48,000 (52,800)
---------	--------	----------	--------	--------------------