



FTH-508

トランシーバー シンプレックス/交互通信/20ch/中継機 47ch対応 FTH-508

- 個別、グループ呼び出し機能(セレコール)
- バイブレータ(サイレントモード)搭載
- エマージェンシー機能
- 会話のプライバシーを守る秘話モードを搭載
- 豊富なグループコード設定
- 相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能
- 電池の消耗を防ぐオートパワーセーブ機能
- オートチャンネルセレクト機能
- 受信終了時の雑音を取り除くPTTディレイ機能
- モニター専用機として運用可能
- 優れた防塵・防水性・・・IP67
- RoHS対応

都市部・市街地：約200～300m
見通しの良い場所：約1～2km

免許・資格不要
防水IP67

チャンネル	47ch (20ch/27ch)
送信出力	10mW
電波形式	F3E, F2D
バッテリー	Ni-MH電池 2400mAh
動作時間	33時間(FNB-135)
バッテリー	LR6 x 1でも使用可能
動作時間	28時間(LR6 x 1)
寸法・重量	54x86x17mm 120g(FNB-135含む)
付属品	Ni-MH電池パック スタンド式充電器 ベルトクリップ ネジ

4140001	トランシーバー	FTH-508	OPEN
---------	---------	---------	------



FTR-400

トランシーバー中継器 屋内用 FTR-400

- カバーエリアの拡張のほか、障害物などで電波届きにくい場所の通話が可能に
- 送信/受信の独立したアンテナ
- グループモードは 142通り可能
- 中継用27ch対応(12～29ch)
- 送信出力は10mW/1mw切替

- バッテリー内蔵・・・停電時10Hr対応
- 誤操作防止カバー付
- 単信専用トランシーバーのエリア拡張可能
- LANケーブルで2台つなぐと拡張
- 緊急ボタンを装備
- RoHS対応

免許・資格不要
FTR-400

チャンネル	27ch
送信出力	10mW / 1mW以下
通信方式	半複信
低格電圧	DC5.0V
寸法・重量	150x100x34mm 400g
付属品	ACアダプタ 電源延長ケーブル 取付金具 Uボルト

4140002	中継器 屋内用	FTR-400	¥ 45,000 (49,500)
---------	---------	---------	--------------------



FTR-500

トランシーバー中継器 屋外用 FTR-500

- カバーエリアの拡張のほか、障害物などで電波届きにくい場所の通話が可能に
- 送信/受信の独立したアンテナ
- グループモードは 142通り可能
- 中継用27ch対応(12～29ch)
- 送信出力は10mW/1mw切替

- ワイヤレスリモコンで簡単に設定可能
- DC12V/DC24V/バッテリー使用可能
- RoHS対応

免許・資格不要
FTR-500
防水IP67

チャンネル	27ch 20ch
送信出力	10mW / 1mW
通信方式	半複信 / 単信
低格電圧	DC13.8V
寸法・重量	150x100x34mm 300g
付属品	設定用リモコン DC電源ケーブル 取付金具 Uボルト

4140003	中継器 屋外用	FTR-500	¥ 128,000 (140,800)
---------	---------	---------	----------------------

メガホン