



## 熱中症指数モニター みはりん坊

AD-5688

- WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示。  
 ●熱中症指数のアラーム値を変更できる設定モード  
 ●熱中症指数をデジタル表示、ブザー、LEDランプでお知らせ機能  
 ●Max-Minのメモリー可能  
 ●作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能

WBGT	0~60℃ 精度±1℃
温度(TA)	0~50℃
湿度(RH)	20~90%
電源	CR2032×1 90日
寸法・重量	47×82×12.5mm 40g

4147001 熱中症指数モニター みはりん坊 AD-5688 ￥ 3,400 ( 3,740)



## くらし環境温湿度計

AD-5686

- 乾燥指数(絶対湿度)、熱中症指数(WBGT)、温度、湿度を表示  
 ●Max-Minのメモリー可能  
 ●ブザーとLEDランプにてアラーム表示  
 ●夏は熱中症指数で熱中症の予防に  
 ●冬は乾燥指数で季節性インフルエンザの予防に

WBGT	0~60℃ 精度±1℃
温度(TA)	0~50℃
湿度(RH)	20~90%
電源	単3形アルカリ乾電池×3 約1年
寸法・重量	108×133×28mm 240g

4147002 卓上型くらし環境温湿度計 AD-5686 ￥ 8,000 ( 8,800)



## 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ

AD-5689

- WBGT指数、気温、相対湿度を同時表示。  
 ●ブザーとLEDランプにてアラーム表示  
 ●熱中症指数の自動アラーム機能  
 ●卓上に、壁掛けに、ストラップを付けて携帯に

WBGT	0~60℃ 精度±1℃
温度(TA)	0~50℃
湿度(RH)	20~90%
電源	CR2032×1 90日
寸法・重量	50×55×14mm 25g

4147003 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689 ￥ 2,900 ( 3,190)



## 熱中症指数モニター

AD-5693

- WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示。  
 ●WBGT指数、気温、相対湿度の上限、下限アラーム設定可能。  
 ●Max-Minのメモリー可能  
 ●ブザーとLEDランプにてアラーム表示

WBGT	-2~60℃ 精度±1℃
温度(TA)	0~55℃
湿度(RH)	20~90%
電源	単3形アルカリ乾電池×3 約1年
寸法・重量	91×110×30mm 200g

4147004 熱中症指数モニター AD-5693 ￥ 9,000 ( 9,900)



## デジタル温湿度SDレコーダー

AD-5696

- WBGT指数、気温、湿度、時刻を同時表示。  
 ●WBGT指数、気温、湿度の上限、下限アラーム設定可能。  
 ●Max-Minのメモリー可能  
 ●ブザーとLEDランプにてアラーム表示  
 ●WBGT指数、気温、湿度、時刻をSDカードに記録  
 ●空き容量1GBのSDカードで連続30年以上のデータが記録可能  
 ●ACアダプターを付属  
 乾電池と併用で停電時も連続データ記録が可能

WBGT	-2~60℃ 精度±1℃
温度(TA)	0~50℃
湿度(RH)	20~90%
電源	ACアダプター(付属) 単3形アルカリ乾電池×3 約1年 (電池は付属していません)
寸法・重量	91×110×30mm 200g

4147005 デジタル温湿度SDレコーダー AD-5696 ￥ 18,000 ( 19,800)



## 熱中症指数モニター 黒球(石川式)タイプ

AD-5695A

- 熱中症予防対策に! 労働環境の安全管理に!  
 ●モード選択: 屋内(IN) / 屋外(OUT)  
 ●指数(WBGT)/気温(TA)/黒球温度(TG)/相対湿度 (RH)  
 アラーム設定  
 ~25℃: 注意  
 25~28℃: 警戒  
 28~31℃: 嚴重警戒  
 31℃以上: 危険

WBGT	0~50℃ 最小表示0.1℃
気温(TA)	0~50℃
黒球(TG)	0~80℃
湿度(RH)	10~90%
電源	単4形アルカリ乾電池×4
黒球サイズ	75φmm
寸法・重量	75×75×301mm 280g

4147005 熱中症指数モニター AD-5695A ￥ 28,000 ( 30,800)