



データロガー熱中症計 黒球タイプ/SDカード対応 HI-2000SD

サンプリング設定時間：1・2・5・10・30・60・120・300・600・1800・3600秒より任意設定可能

- モード：WBGT/気温/湿度/黒球温度/湿球温度/露点温度
- ホールド機能
- Max-Min機能
- バックライト機能

日常生活のWBGT
 25～28℃：警戒
 28～31℃：嚴重警戒
 31℃以上：危険

WBGT	0～56℃ 精度±1℃
気温(TA)	0～50℃
黒球(TG)	0～80℃
湿度(RH)	5～95%
電源	単3形アルカリ乾電池×6
黒球サイズ	75φmm
寸法・重量	73×180×47mm 420g

4148001	データロガー熱中症計 黒球タイプ/SDカード	HI-2000SD	¥ 44,000 (48,400)
4148002	SDカード		¥ 4,000 (4,400)



HI-300

熱中症計 HI-300/HI-301

WBGT・温度・湿度にアラーム付。WBGT:「注意」「警戒」「嚴重警戒」「危険」のアイコン表示。

	HI-300	HI-301
レンジ	-10～50℃/20～90%	0～40℃/20～90%
WBGT	-50～70℃	-50～70℃
電源	単3形アルカリ乾電池×2(365日)	単4形アルカリ乾電池×2(365日)
寸法・重量	122×136×17mm 160g	72×121×23mm 95g



HI-301

4148004	熱中症計	HI-300	¥ 5,000 (5,500)
4148005	熱中症計	HI-301	¥ 4,400 (4,840)