



AX-2S/AC-2S



AP-8



AT-B4A



AT-B3A



B-40



AP-226/AP-230



AFL-240A



20XG



32XG

オートレベル

AX-2S/AC-2S/AP-8

マグネットダンパー方式の自動補正機構で外部からの微振動を受けても安定した測定ができる。

型式	AX-2S	AC-2S	AP-8
全長	190mm	190mm	190mm
有効径	30mm	30mm	30mm
倍率	20X	24X	28X
像	正像	正像	正像
最短合焦距離	75cm	75cm	75cm
重量	1.25kg	1.25kg	1.25kg

4157001	オートレベル	20X	AX-2S	¥ 98,000 (107,800)
4157002	オートレベル	24X	AC-2S	¥ 115,000 (126,500)
4157003	オートレベル	28X	AP-8	¥ 131,000 (144,100)

オートレベル IPX6

AT-B4A/AT-B3A

防水タイプのオートレベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ IPX6

型式	AT-B4A	AT-B3A
全長	215mm	215mm
有効径	32mm	36mm
倍率	24X	28X
像	正像	正像
最短合焦距離	20cm	20m
重量	1.7kg	1.7kg

4157004	オートレベル	24X	AT-B4A	¥ 141,000 (155,100)
4157005	オートレベル	28X	AT-B3A	¥ 193,000 (212,300)

オートレベル

B40A(IPX6)

防水タイプのオートレベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ IPX6

型式	B-40
全長	215mm
有効径	32mm
倍率	24X
像	正像
最短合焦距離	0.3m
重量	1.7kg

4157006	オートレベル	28X	B40A	OPEN
---------	--------	-----	------	------

オートレベル

AP-226/AP-230/AFL-240A

型式	AP-226	AP-230	AFL-240A
全長	200mm	200mm	240mm
有効径	30mm	30mm	45mm
倍率	26X	30X	24X
像	正像	正像	正像
最短合焦距離	30cm	30cm	60cm
重量	2.6kg	2.6kg	2.1kg

4157007	オートレベル	24X	AP-226	OPEN
4157008	オートレベル	28X	AP-230	OPEN

オートレベル

20XG/24XG/26XG/28XG/32XG

型式	20XG	24XG	26XG	28XG	32XG
全長	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm
有効径	30mm	34mm	40mm	40mm	40mm
倍率	20X	24X	26X	28X	32X
像	正像	正像	正像	正像	正像
最短合焦距離	30cm	30cm	30cm	30cm	30cm
重量	1.3kg	1.3kg	1.3kg	1.3kg	1.3kg

4157010	オートレベル	20XG	OPEN
4157011	オートレベル	24XG	OPEN
4157012	オートレベル	26XG	OPEN
4157013	オートレベル	28XG	OPEN
4157014	オートレベル	32XG	OPEN