



勾配設定機能付回転レーザーレベル 受光器/リモコン/三脚付/IP56相当 SLH-600

マシンコントローラシステム HS-360・シンプルマシンコントロールシステム HS-240Cと併用すると、重機の施工管理に最適です。


- レーザー照射遮断機能搭載
- 完全自動整準・・・おくだけで
- 対振動モード搭載
- セフティモード搭載

<付属品>

受光器・クランプ・リモコン・アルミ三脚・充電電池・充電器・8度勾配台
微動回転台・ファインダースコープ・LR-20×3・LR6×2・6LR61×1

測定範囲	約600φm(受光器使用時)
指示精度	±10° (±0.5mm/10m)
勾配設定	-10~+10%/ -1~+12%
自動整準範囲	±8°
回転スピード	1100/600rpm
寸法・重量	235×180×248mm 3.4kg(電池含まず)

水平360°
勾配



4160001	勾配設定機能付回転レーザーレベル	受光器/リモコン/三脚付	SLH-600	¥ 389,000 (427,900)
4160002	マシンコントロールシステム	HS-360/リモートディスプレイRD-HS	HS-360	¥ 222,000 (244,200)
4160003	シンプルマシンコントロールシステム		HS-240C	¥ 90,000 (99,000)



回転レーザーレベル 受光器/リモコン/三脚付/IP56相当 STS-H600

水平専用の高輝度タイプ。直径約600mと広範囲で使用可能。

- シームレスな照射レーザー
- 完全自動整準・・・おくだけで
- レーザー照射遮断機能搭載
- 電源：LR6×6(本体) 006P 各1(受光器、リモコン)
- 電源：006P(受光器)、006P(リモコン)

測定範囲	約600φm(受光器使用時)
指示精度	±8° (±0.38mm/10m)
回転スピード	1000±100rpm
自動整準範囲	±5°
寸法・重量	140×140×188mm 2.0kg(電池含まず)
オプション	ACアダプター&充電式電池

水平360°
勾配

4160004	回転レーザーレベル	受光器/リモコン/リモコンクランプ/三脚付	STS-H600	¥ 206,000 (226,600)
---------	-----------	-----------------------	----------	---------------------



縦横回転グリーンレーザーレベル 受光器/リモコン付/IP66相当 GSL-VH10

水平/垂直回転のグリーンレーザー・高輝度タイプ。
受光器を使用すれば直径約600mと広範囲で計測可能。

- 驚異の視認性・・・室内約100m ●電源：LR14×4(本体)
- 完全自動整準・・・おくだけで ●電源：006P(受光器)、
- 簡易勾配機能搭載 006P(リモコン)

測定範囲	約600φm(受光器使用時)
指示精度	水平±10° (±0.5mm/10m) 垂直±15° (±0.75mm/10m)
回転スピード	800/500/250/0rpm
自動整準範囲	±5° (水平・垂直自動整備)
寸法・重量	178×146×188mm 2.0kg(電池含まず)
オプション	ACアダプター、充電式電池&アルミ三脚

水平360°
垂直360°
おおがね
勾配

4160005	縦横回転グリーンレーザーレベル	受光器/リモコン付	GSL-VH10	¥ 324,000 (356,400)
---------	-----------------	-----------	----------	---------------------



全周水平ラインレーザー墨出器 IP54相当 OLH-4L

- 磁気制動方式
- 防塵防水 IP54相当
- 安心機能

販売終了

測定範囲	±1mm/10m 1.5mm/5m
指示精度	φ95×H130mm / 0.64kg
受光器	SS-50Z/クランプ/LED字群マウント(専用)+3LR6×4/LR3×3

水平360°

4160008	前週水平ラインレーザー墨出器	OLH-4LSet	¥ 86,000 (94,600)
4160009	専用充電式電池 BTH4L & 充電器SCL-42		¥ 11,000 (12,100)
4160010	エレベータ三脚	EL-CM	¥ 6,400 (7,040)
4160011	傾斜脚頭	STH70	¥ 11,000 (12,100)