

レーザー距離計 Leica IP54

DISTO-S910

世界初。P2Pテクノロジーで水平、斜めとあらゆる2点間距離を測定。WLANにより、リアルタイムでPCへデータ送信。画像を利用し様々な測定が可能。



DISTO-S910

測定範囲	0.05m~300m
精度	±1.0mm
安全基準	クラス2 光出力1mW以下
電源	リチウムイオン充電電池内蔵
防塵防水	IP54
寸法・重量	61×164×32mm 290g

- 水平距離測定
- 連続測定
- 面積測定
- 容積測定
- 加算・減算測定
- Max・Min測定
- ステイクアウト a/b
- ペインター
- バックライト
- キーボードモード
- ビタゴラス
- P2P測定
- スマートエリア
- スマートアングル
- DXFデータキャプチャー
- WLAN
- カメラ機能
- スクリーンショット
- 角度トラッキング
- 画像測定
- 傾斜測定
- 台形測定
- 傾斜面長さ
- USB出力
- タイマー
- 電卓
- コンパス
- 高さプロファイル
- メモリー 50件
- お気に入り2件
- ヘルプガイド
- オフセット
- タッチスクリーン
- 4倍ズームポイントファインダー
- 4列表示
- 最少0.1mm
- bluetooth
- 三脚取付

4245001	レーザー距離計	DISTO-S910	¥ 362,000 (398,200)
---------	---------	------------	---------------------

レーザー距離計 Leica IP54

DISTO-D810touch

タッチスクリーンタイプのレーザー距離計です。画像で幅も測れます。画像をPCに取り込むことが出来、スマホ・タブレットには測定値を送信することもできます。



DISTO-D810 touch

DISTO-D510

測定範囲	0.05m~250m
精度	±1.0mm
安全基準	クラス2 光出力1mW以下
電源	リチウムイオン充電電池内蔵
防塵防水	IP54
寸法・重量	61×164×31mm 238g

- 水平距離測定
- 連続測定
- 面積測定
- 容積測定
- 加算・減算測定
- Max・Min測定
- バックライト
- キーボードモード
- ビタゴラス
- カメラ機能
- スクリーンショット
- 角度トラッキング
- 多機能エンドピース
- 電卓
- bluetooth
- ペインター
- 画像測定
- 傾斜測定
- 台形測定
- 傾斜面長さ
- USB出力
- タイマー
- 電卓
- 最少0.1mm
- ステイクアウト a/b
- メモリー 30件
- お気に入り2件
- ヘルプガイド
- オフセット
- タッチスクリーン
- 4倍ズームポイントファインダー
- 4列表示
- 最少0.1mm
- bluetooth
- 三脚取付

4245002	レーザー距離計	DISTO-D810touch	¥ 265,000 (291,500)
---------	---------	-----------------	---------------------

レーザー距離計 Leica IP65

DISTO-D510

ターゲットを4倍ズームカラーディスプレイにて表示。内蔵チルトセンサーにより傾斜測定可能です。カラー表示デジタルポイントファインダー機能付き。スマホ・タブレットに送信可能です。

測定範囲	0.05m~200m
精度	±1.0mm
安全基準	クラス2 光出力1mW以下
電源	単3電池×2
防塵防水	IP65
寸法・重量	58×143×29mm 198g

- 水平距離測定
- 連続測定
- 面積測定
- 容積測定
- 加算・減算測定
- Max・Min測定
- バックライト
- 距離測定
- 傾斜測定
- 加算・減算測定
- Max・Min測定
- 傾斜測定
- 台形測定
- ビタゴラス
- 電卓
- ステイクアウト a/b
- 高さプロファイル
- 高ストラッキング
- 角度トラッキング
- キーボードモード
- お気に入り2件
- ヘルプガイド
- ペインター
- 三脚取付
- オフセット
- 多機能エンドピース
- 4倍ズームポイントファインダー
- 4列表示
- 最少0.1mm
- bluetooth
- メモリー 30件

4245003	レーザー距離計	DISTO-D510	¥ 102,400 (112,640)
---------	---------	------------	---------------------

レーザー距離計 Leica IP65

DISTO-X3

4列同時表示タイプのディスプレイです。内蔵チルトセンサーにより360°の傾斜測定が可能。2mの落下試験に耐えるボディ設計の高堅牢タイプ。プロ級現場型です。カメラ用三脚取付に対応しています。



DISTO-X3

DISTO-D110

測定範囲	0.05m~150m
精度	±1.0mm
安全基準	クラス2 光出力1mW以下
電源	単3電池×2
防塵防水	IP65
寸法・重量	56×132×29mm 184g

- 水平距離測定
- 連続測定
- 面積測定
- 容積測定
- 加算・減算測定
- Max・Min測定
- タイマー
- 距離測定
- 傾斜測定
- 加算・減算測定
- Max・Min測定
- ペインター
- ステイクアウト a/b
- 傾斜測定
- 最少0.1mm
- バックライト
- スマートエリア
- スマートアングル
- 傾斜面長さ
- ヘルプガイド
- ペインター
- 三脚取付
- オフセット
- 多機能エンドピース
- 4倍ズームポイントファインダー
- 4列表示
- 最少0.1mm
- bluetooth
- メモリー 30件

4245004	レーザー距離計	DISTO-X3	¥ 59,500 (65,450)
---------	---------	----------	-------------------

レーザー距離計 Leica IP54

DISTO-D110

測定範囲	0.2m~60m
精度	±1.5mm
安全基準	クラス2 光出力1mW以下
電源	単4電池×2
防塵防水	IP54
寸法・重量	37×120×23mm 92g

- 軽薄・コンパクト
- 連続測定
- 面積測定
- バックライト
- 2列表示
- 面積測定
- 最少0.1mm
- スマホやタブレットに測定値を送信可能
- 連続測定

4245006	レーザー距離計	DISTO-D110	¥ 51,000 (56,100)
---------	---------	------------	-------------------

レーザー距離計 Tajima IP40

F05

測定範囲	0.05m~50m
精度	±2.0mm
安全基準	クラス2 光出力1mW以下
電源	単4電池×2
防塵防水	IP40
寸法・重量	47.3×116×29.3mm 96g

メートル表示、尺相当表示の切替可能。

- 距離測定
- 連続測定
- 面積測定
- ビタゴラス
- 加算・減算測定
- 体積測定
- 1列表示
- バックライト
- 最少1mm
- 尺相当 10/33mm

4245007	レーザー距離計	タジマF05	¥ 15,300 (16,830)
---------	---------	--------	-------------------

レーザー距離計 Tajima IP40

F02R

測定範囲	0.2m~20m
精度	±3.0mm
安全基準	クラス2 光出力1mW以下
電源	単4電池×2
防塵防水	IP40
寸法・重量	35.5×111×22.5mm 75g

メートル表示、尺相当表示の切替可能。

- 距離測定
- バックライト
- 2列表示
- 尺相当 10/33 mm
- 最少0.1mm
- 面積測定
- 連続測定

4245008	レーザー距離計	タジマF02R	¥ 8,800 (9,680)
---------	---------	---------	-----------------