



レーザー距離計 BOSCH/屋内用 ZAMO2

ボタンを押すだけの簡単操作。

- 三脚用アダプタ付/三脚取付対応
- 連続測定
- 測定基準点・後方端部
- 距離測定

測定範囲：0.15m～20m
最少表示：1mm
安全基準：クラス2/1W以上
電源：単4電池2本

4246001	レーザー距離計	ZAMO2	¥ 8,300 (9,130)
---------	---------	-------	------------------



レーザー距離計 BOSCH/屋内用/IP54 GLM40

- 距離測定
- 加算・減算測定
- 測定基準点・後方端部
- シングルピタゴラス(直角三角形の2辺を測定し、1辺を算出)
- 連続測定
- 面積測定
- 体積測定

測定範囲：0.15m～40m
最少表示：1mm
安全基準：クラス2/1W以上
電源：単3電池2本

4246002	レーザー距離計	GLM40	¥ 11,500 (12,650)
---------	---------	-------	--------------------



レーザー距離計 BOSCH/屋内用/IP54 GLM50C

- 距離測定
- 加算・減算測定
- オフセット機能…3点
- シングルピタゴラス(直角三角形の2辺を測定し、1辺を算出)
- 連続測定
- 面積測定
- 体積測定

測定範囲：0.05m～50m
最少表示：0.1mm
安全基準：クラス2/1W以上
電源：単4電池2本

4246003	レーザー距離計	GLM50C	¥ 20,000 (22,000)
---------	---------	--------	--------------------



レーザー距離計 BOSCH/屋内用/IP54 GLM500

光センサーにより自動点灯する液晶バックライトで、暗所でも測定結果が確認できます。

- カメラ用三脚取付対応
- 距離測定
- 加算・減算測定
- オフセット機能…3点
- シングルピタゴラス(直角三角形の2辺を測定し、1辺を算出)
- 連続測定
- 面積測定
- 体積測定

測定範囲：0.05m～50m
最少表示：0.1mm
安全基準：クラス2/1W以上
電源：単4電池2本

4246004	レーザー距離計	GLM500	¥ 16,000 (17,600)
---------	---------	--------	--------------------



レーザー距離計 BOSCH/屋内用/IP54 GLM80N

4列同時表示ディスプレイ。内蔵チルトセンサー36°により傾斜測定可能。

- 距離測定
- 連続測定
- 面積測定
- タイマー機能
- 体積測定
- 加算・減算測定
- Max・Min測定
- デジタル水準器内蔵
- 傾斜測定モード
- シングルピタゴラス
- ダブルピタゴラス
- 三脚取付対応
- オフセット機能…4点
- メモリー20件
- 壁面積測定

測定範囲：0.05m～80m
最少表示：0.1mm
安全基準：クラス2/1W以上
電源：DC3.7V (充電電池)

4246005	レーザー距離計	GLM80N	¥ 28,500 (31,350)
4246006	傾斜計アダプタ	R-60	¥ 7,300 (8,030)



レーザー距離計 BOSCH/屋内用/IP54 GLM150C

データ転送レーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も簡単にできます。

- 距離測定
- 連続測定
- 面積測定
- 壁面積測定
- 体積測定
- 加算・減算測定
- Max・Min測定
- タイマー機能
- 傾斜測定モード
- シングルピタゴラス
- ダブルピタゴラス
- デジタル水準器内蔵
- オフセット機能…4点
- メモリー50件
- Bluetooth…スマートフォン
- 三脚取付対応

測定範囲：0.08m～150m
最少表示：0.1mm
安全基準：クラス2/1W以上
電源：単3電池×3本

4246007	レーザー距離計	GLM150C	¥ 49,000 (53,900)
4246006	傾斜計アダプタ	R-60	¥ 7,300 (8,030)



レーザー距離計 BOSCH/屋内用・屋外用/IP54 GLM250VF

4列同時表示ディスプレイ。13種類の測定モード 光学ファインダー内蔵

- 距離測定
- 連続測定
- 面積測定
- 体積測定
- 気泡管内蔵
- 台形斜辺測定モード
- 加算・減算測定
- Max・Min測定
- 壁面積測定モード
- 三脚取付対応
- 等間隔測定モード
- シングルピタゴラス
- ダブルピタゴラス
- コンビネーションピタゴラス
- タイマー測定モード
- オフセット機能…4点
- メモリー30件

測定範囲：0.05m～250m
最少表示：0.1mm
安全基準：クラス2/1W以上
電源：単4電池×4本

4246009	レーザー距離計	GLM250VF	¥ 58,000 (63,800)
---------	---------	----------	--------------------