

※このページの製品は日本ヒルティ製です。



充電式ハンマードリル

TE 6-A36

●多目的で使用可能な36V充電式高性能ロータリーハンマー

- DRSコンボ
 ①ハンマードリルTE-6A36 04
 ②充電器 C4/36-350 100V
 ③バッテリーパックB36/5.2x 2
 ④集塵システムTE DRS-6-A Sch
 ⑤収納ケース (TE6-A36+DRS)
 ⑥ドリルビットTE-CX(6) M1 6本セット
- コンボ
 ①ハンマードリルTE-6A36 04
 ②充電器 C4/36-350 100V
 ③バッテリーパックB36/5.2x 2
 ④ドリルビットTE-CX(6)M16本セット

電圧	36V
最適ビット範囲	6-16mm
使用ビット範囲	5-20mm
打撃力	2.5J
無負荷回転数	0-1,050回/分
無負荷打撃数	0-5,100打/分
ハンリ機能	有
本体寸法 (L×W×H)	367×92×201mm
本体重量 (EPTA)	3.7kg
3軸合成振動値	13m/sec ²

4251001	充電式ハンマードリル	TE6-A36P2/5.2Ah DRSコンボ	¥ 234,000 (257,400)
4251002	充電式ハンマードリル	TE6-A36P2/5.2Ah コンボ	¥ 208,000 (228,800)
4251003	充電式ハンマードリル	本体のみ	TE6-A36-AVR Sch ¥ 66,000 (72,600)
4251004	集塵システム本体のみ	TE DRS-6-A	¥ 25,000 (27,500)



充電式コンビハンマードリル

TE 30-A36

●ブラシレスモーターとアクティブ・トルク・コントロール (ATC)を搭載した、高性能充電式コンビハンマードリル

- 充電式コンビハンマードリルTE 30-A36 P2/6.0Ah コンボ
 ①ハンマードリル TE-30-A36
 ②充電器 C4/36-350 100V
 ③バッテリーパック B36/6.0Li-Ion x 2
 ④ドリルビット TE-CX(4) M1 4本セット
 ⑤収納ケース (TE4-A22)

バッテリー容量	6Ah
電圧	36V
無負荷回転数 (1速)	850rpm
無負荷打撃回数	4500打/分
1回あたり打撃力	3.6J
使用ビット範囲	4~28mm
本体寸法 (L×W×H)	423×111×231mm
重量 (EPTAプロトタイプ) (2,000準拠)	5.5kg
チャックタイプ	TE-C (SDS プラス)
ブラシレスモーター	Yes

4251005	充電式ハンマードリル	TE30-A36 P2/6.0Ah コンボ	¥ 240,000 (264,000)
4251006	充電式ハンマードリル	本体 (ビット付)	TE30-A36 ¥ 96,000 (105,600)



充電式ハンマードリル

TE 4-A22

●軽量なので連続使用で取り扱いが簡単な、22V充電式ロータリーハンマー
充電式ハンマードリルTE 4-A22 P2/5.2Ah コンボ

- ①ハンマードリル TE-4A 22 02
 ②充電器 C4/36-350 100V
 ③バッテリーパック B22/5.2Li-Ion x 2
 ④ドリルビット TE-CX(6) M1 6本セット
 ⑤収納ケース (TE4-A22)

電源電圧	21.6V
バッテリー容量	3.3Ah
無負荷回転数 (1速)	1090rpm
無負荷打撃回数	5200打/分
1回あたり打撃力	2J
使用ビット範囲	5~16mm
最適ビット範囲	5~12mm
本体寸法 (L×W×H)	324×94×201mm
重量 (EPTAプロトタイプ) (2,000準拠)	3.3kg
チャックタイプ	TE-C (SDS プラス)
集じん機能	オプション

4251007	充電式ハンマードリル	TE4-A22 P2/5.2Ahコンボ	¥ 130,000 (143,000)
4251008	充電式ハンマードリル	本体のみ	TE4-A22 Sch ¥ 47,000 (51,700)



アンカーテスター

DPG100

設計強度を現場で簡単に確認できます。

付属品

- ①アンカーテスター DPG100
 ②スレッドロッド&アダプターカップリング M6
 ③スレッドロッド&アダプターカップリング M8
 ④スレッドロッド&アダプターカップリング M10
 ⑤スレッドロッド&アダプターカップリング M12
 ⑥スレッドロッド&アダプターカップリング M16
 ⑦スレッドロッド&アダプターカップリング M20
 ⑧スレッドロッド&アダプターカップリング M24
 ⑨スパーサー
 ⑩中間スパーサー
 ⑪リングレンチ(32 x 36)
 ⑫バッテリー DC9V 006P
 ⑬プラスチックケース

最大測定荷重	100kN (10,000kgf)
測定範囲	M6~M24 アンカーサイズ
アンカーサイズ	M6 / M8 / M10 M12 / M16 M16 / M20 / M24
ナット幅	36mm
測定誤差	±1.0kN(±100kgf)
斜面補正範囲	±2.5°
電源電圧	DC9V 006P
電源電流	7mA
寸法・重量	190×110×62mm 3.0kg
セット ウェイト	10kg(ケース付)

4251009	アンカーテスター	DPG100	¥ 698,100 (767,910)
---------	----------	--------	---------------------