



SS-C-413

## モルタルミキサー

SS-C-413

各種セメント、モルタル用のミキサーです。

伝動機	200W・AC100V
変速装置	手動クラッチ・Vベルト掛け
羽根	ヒーター型
容量	5L……ステンレス製
混合速度	低速・高速
回転運動	約140.285rpm
遊星運動	約62.125rpm

4272001	モルタルミキサー	SS-C-413	OPEN
4272002	ボウル		¥ 66,000 ( 72,600)
4272003	パドル		¥ 33,000 ( 36,300)



LC-613B(上) SS-S-508A(中)  
スランプマット(下)

## スランプ試験器

SS-C-508A

コンクリートで標準供試体にて頂面の低下量によりコンシステンシー(施工軟度)を測定する試験機です。

4272004	スランプ試験器	SS-C-508A	
4272005	スランプコーン		¥ 17,000 ( 18,700)
4272006	台板	600×600×3.2mm	¥ 9,000 ( 9,900)
4272007	検尺		¥ 8,800 ( 9,680)
4272008	突棒		¥ 2,000 ( 2,200)
4272009	丸型ハンドスコップ		¥ 1,400 ( 1,540)

## 写真撮影用スケール検尺⑤

LC-613B

写真撮影用スタッフです。

4272010	写真撮影用スケール検尺	LC-613C	¥ 13,500 ( 14,850)
---------	-------------	---------	--------------------

## スランプマット®

スランプマット試験を行う場合、スランプマットを使用すれば簡単に水平保持できます。約5cmの高低差が可能です。

4272011	スランプマット	600×600 mm	¥ 20,000 ( 22,000)
4272012	スランプマット	800×800 mm	¥ 27,500 ( 30,250)
4272013	スランプマット	900×900 mm	¥ 32,000 ( 35,200)



## ワシントンエアメーター

SS-C-515

生コンクリートの空気量試験を行うための装置です。

<付属品>

- ・突棒 1.6φ-500mm
- ・メスシリンダー 100ml
- ・ゴムスポイト
- ・ストレート・エッジ 300mm
- ・キャリブレーション用パイプ

ブルドン管式

目盛レンジ	0~10%
容量	7 L
重量	6 kg

ペローズ式

目盛レンジ	0~10%
容量	7 L
重量	6 kg

4272014	ワシントンエアメーター	ブルドン管タイプ	SS-S-515	OPEN
4272015	ワシントンエアメーター	ペローズタイプ	SS-S-515	OPEN



## マルトー・エアメーター®

C13WP

生コンクリートの空気量試験を行うための装置です。

マグネシウム合金製のため、セメントと化学反応することなく正確な測定ができます。

- マグネシウム合金製
- 注水・無注水兼用
- 上蓋三脚ガイド板付
- 持ち手あり
- 特製ペローズ式を採用
- 防水型メータータイプ

<付属品>

- ・突棒
- ・メスシリンダー 100ml
- ・スポイト
- ・ストレート・エッジ
- ・キャリブレーション用パイプ

ペローズ式

目盛レンジ	0~10% (0.1%)
容量	7 L
重量	6 kg

4272016	マルトー・エアメーター	C13WP	¥ 175,000 ( 192,500)
---------	-------------	-------	----------------------



## レベラー エアメーター用®

CE-68

エアメーター用の水平調整用架台です。

- 3ヶ所の傾斜脚を利用してエアメーターを水平にセットして使用
- 調整可能角度：一般使用状態：15°まで(画像通りにセットして使用)  
転倒使用状態：30°まで(反転状態にセットして使用)

4272017	レベラー(エアメーター用)	CE-68	¥ 14,000 ( 15,400)
---------	---------------	-------	--------------------