



コンクリートテストハンマー スケール目盛読取タイプ/ブリーザー機構搭載 N-6500

| | |
|---------|-----------------------------|
| 測定対象 | 普通コンクリート |
| システム | 反撥硬度式 |
| 衝撃エネルギー | 2.207N・m |
| 強度測定範囲 | 10~70N/mm ² (水平) |
| アンビル基準値 | 0±2 |
| 寸法・重量 | 55φ×335mm 1.0kg |
| 付属品 | 砥石、収納ケース、マニュアル |

4279001 | コンクリートテストハンマー スケール目盛読取タイプ/ブリーザー機構搭載 N-6500 | ￥ 97,500 (107,250)



コンクリートテストハンマー LCDデジタル表示/ブリーザー機構搭載 D-7000

| | |
|---------|-----------------------------|
| 測定対象 | 普通コンクリート |
| システム | 反撥硬度式 |
| 衝撃エネルギー | 2.207N・m |
| 強度測定範囲 | 10~70N/mm ² (水平) |
| アンビル基準値 | 80±2 |
| 電源 | DC6V (単3電池×4本) |
| 寸法・重量 | 103×109×335mm 1.6kg |
| 付属品 | 単3電池×4、砥石、収納ケース、マニュアル |

4279002 | コンクリートテストハンマー LCDデジタル表示/ブリーザー機構搭載 D-7000 | ￥ 133,800 (147,180)



コンクリートテストハンマー LCDデジタル表示/プリンター記録タイプ/ブリーザー機構搭載 R-7500

| | |
|---------|-----------------------------|
| 測定対象 | 普通コンクリート |
| システム | 反撥硬度式 |
| 衝撃エネルギー | 2.207N・m |
| 強度測定範囲 | 10~70N/mm ² (水平) |

| | |
|---------|-----------------------------------|
| アンビル基準値 | 80±2 |
| 電源 | DC6V (単3電池×4本) |
| 寸法・重量 | 103×109×335mm・1.8kg |
| 付属品 | 単3電池×4本、砥石、収納ケース マニュアル、チャート紙2巻 |

4279003 | コンクリートテストハンマー LCDデジタル表示タイプ/プリンター記録タイプ/ブリーザー機構搭載 R-7500 | ￥ 251,500 (276,650)

4279004 | チャート紙 10巻入り DX8-106 | ￥ 3,360 (3,696)



ロックハンマー LCDデジタル表示/プリンター記録タイプ/ブリーザー機構搭載 R-8000

| | |
|---------|-------------------------|
| 測定対象 | 岩盤 |
| システム | 反撥硬度式 |
| 衝撃エネルギー | 2.207N・m |
| 強度測定範囲 | 50~194N/mm ² |

| | |
|---------|-----------------------------------|
| アンビル基準値 | 82±2 |
| 電源 | DC6V (単3電池×4本) |
| 寸法・重量 | 103×109×335mm・1.8kg |
| 付属品 | 単3電池×4本、砥石、収納ケース マニュアル、チャート紙2巻 |

4279006 | ロックハンマー LCDデジタル表示タイプ/プリンター記録タイプ/ブリーザー機構搭載 R-8000 | ￥ 221,000 (243,100)

4279004 | チャート紙 10巻入り DX8-106 | ￥ 3,360 (3,696)



テストアンビル RK-57/RH-82

4279007 | テストアンビル高反撥タイプ 16kg 基準値80±2 コンクリートテストハンマー用 KH-80 | ￥ 104,900 (115,390)



クラックビュー(カメラ) 詳細ひび割れ幅測定器 FCV-30

クラックビュー(カメラ)からのUSBケーブルをパソコンへ接続し、画面を見ながらひび割れ幅を詳細に測定可能。

- 全測定データを演算しAve/Max/標準偏差幅を表示できます。
- データのプロファイルとヒストグラムが表示できます。
- 測定結果の画像・データを保存できます。
- 測定者に個人差によるバラツキを解消。

- <付属品>
- ①クラックビュー・プロアブラシ&ストラップ
 - ②シートゲージ
 - ③ソフトウェアCD版
 - ④USBホストケーブル・・・本体に直結分
 - ⑤エクステンションUSBケーブル
 - ⑥エクステンションバー&収納ケース
 - ⑦単3乾電池×2本
 - ⑧アルミ格納ケース

| | |
|----------|-------------------------|
| ひび割れ検出範囲 | 0.05~2.00mm |
| ひび割れ表示単位 | 0.01mm単位 |
| ひび割れ検出精度 | ±0.02以下 |
| 撮影範囲 | 20(縦)×16(横)mm |
| 撮影センサ | 140万画素カラー-1,024×1,024画素 |
| 画像記録 | JPEG形式(原画像・処理画像) |
| データ記録 | CSV形式 |
| インターフェイス | カメラ-PC間USB1.1 |
| ケーブル | USBケーブル2m |
| 電源 | 単3乾電池×2 |
| 寸法・重量 | 150×72×60mm 300g |

対応OS：Windows2000/XP/7/8……32bit版

4279010 | クラックビュー(カメラ) FCV-30 | ￥ 240,000 (264,000)